

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3649r-zas-il-27135-p-168929.html>

## Kamera IP Dahua IPC-HDBW3649R-ZAS-IL-27135

Cena brutto	<b>1 189,60 zł</b>
Cena netto	<b>967,15 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>463_60087</b>
Kod producenta	<b>463_60087</b>
Kod EAN	<b>6939554925689</b>

### Opis produktu

## Kamera IP Dahua IPC-HDBW3649R-ZAS-IL-27135

Model: HDBW3649R-ZAS-IL-27135

### Najważniejsze cechy:

- Przetwornik **1/2.7" CMOS**, wysoka rozdzielczość, dobra praca w słabym oświetleniu.
- Maksymalna rozdzielczość **6 MP (3288x1850)** przy 25/30 kl./s.
- Kompresja **H.265** / H.264+ / H.265+, niski bitrate.
- Wbudowane diody IR i ciepłe światło, zasięg do **50 m**.
- Funkcje poprawy obrazu: **WDR, 3D NR, HLC, BLC, obrót obrazu, znak wodny**.
- Inteligentne funkcje: wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia linii, postoju, włączenia się, wykrywanie twarzy, rozróżnianie ludzi i pojazdów.
- Detekcja anomalii: ruchu, sabotażu, zmiany sceny, dźwięku, problemów z kartą SD, siecią, IP, zasilaniem.
- Wejście/wyjście alarmowe (1/1), audio (1/1), wbudowany mikrofon, obsługa kart microSD do **512 GB**.
- Zasilanie **12 VDC lub PoE**.
- Odporność **IP67** (pyło- i wodoodporność) oraz **IK10** (odporność na uderzenia).
- Technologia **SMD 4.0** i **AI SSA**, możliwość definiowania stref aktywujących alarm przy oświetleniu ciepłym.

### Specyfikacja techniczna:

Funkcja / Parametr  
Inteligencja IVS (Ochrona obwodowa)

Opis

Wtargnięcie, przekroczenie linii (obie funkcje obsługują klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi), wykrywanie postoju, wykrywanie włączenia się  
SMD 4.0

SMD  
AcuPick

Wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia i współpracuje z urządzeniami tylnymi w celu dokładnego dopasowania celów (osoby, pojazdy), wyszukiwania w nagraniach i podglądzie na żywo

AI SSA  
Wykrywanie twarzy (cały obraz)

Tak  
Detekcja twarzy, migawki, optymalizacja zdjęć twarzy, przesyłanie najlepszego ujęcia, ulepszanie twarzy, ustawienie

---

Inteligentne wyszukiwanie

Wejście audio

Wyjście audio

Wejście alarmowe

Wyjście alarmowe

Certyfikaty

Ustawienia obrazu

Nakładki OSD

Tryb nagrywania

zdjęcia jako portretu lub zdjęcia legitymacyjnego, strategię wykonywania zdjęć (na żywo, priorytet jakości, optymalizacja), filtr kąta twarzy, ustawienie czasu optymalizacji

Współpraca ze Smart NVR przy inteligentnym wyszukiwaniu, ekstrakcji i łączeniu zdarzeń w nagraniach

1 kanał (port RCA)

1 kanał (port RCA)

1 kanał, styk mokry, 5 mA 3-5 VDC

1 kanał, styk mokry, 300 mA 12 VDC

CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU

Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, gamma

Czas, kanał, lokalizacja, maskowanie prywatności, obraz, własne

Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram, alarm; priorytety: ręczny > alarm > detekcja ruchu > harmonogram