

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3649r-zas-il-27135-p-168929.html>

Kamera IP Dahua IPC-HDBW3649R-ZAS-IL-27135

Cena brutto	1 189,60 zł
Cena netto	967,15 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_60087
Kod producenta	463_60087
Kod EAN	6939554925689

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDBW3649R-ZAS-IL-27135

Model: HDBW3649R-ZAS-IL-27135

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik **1/2.7" CMOS**, wysoka rozdzielczość, dobra praca w słabym oświetleniu.
- Maksymalna rozdzielczość **6 MP (3288x1850)** przy 25/30 kl./s.
- Kompresja **H.265** / H.264+ / H.265+, niski bitrate.
- Wbudowane diody IR i ciepłe światło, zasięg do **50 m**.
- Funkcje poprawy obrazu: **WDR, 3D NR, HLC, BLC, obrót obrazu, znak wodny**.
- Inteligentne funkcje: wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia linii, postoju, włączenia się, wykrywanie twarzy, rozróżnianie ludzi i pojazdów.
- Detekcja anomalii: ruchu, sabotażu, zmiany sceny, dźwięku, problemów z kartą SD, siecią, IP, zasilaniem.
- Wejście/wyjście alarmowe (1/1), audio (1/1), wbudowany mikrofon, obsługa kart microSD do **512 GB**.
- Zasilanie **12 VDC lub PoE**.
- Odporność **IP67** (pyło- i wodoodporność) oraz **IK10** (odporność na uderzenia).
- Technologia **SMD 4.0** i **AI SSA**, możliwość definiowania stref aktywujących alarm przy oświetleniu ciepłym.

Specyfikacja techniczna:

Funkcja / Parametr	Opis
Inteligencja IVS (Ochrona obwodowa)	Wtargnięcie, przekroczenie linii (obie funkcje obsługują klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi), wykrywanie postoju, wykrywanie włączenia się
SMD AcuPick	SMD 4.0 Wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia i współpracuje z urządzeniami tylnymi w celu dokładnego dopasowania celów (osoby, pojazdy), wyszukiwania w nagraniach i podglądzie na żywo
AI SSA Wykrywanie twarzy (cały obraz)	Tak Detekcja twarzy, migawki, optymalizacja zdjęć twarzy, przesyłanie najlepszego ujęcia, ulepszanie twarzy, ustawienie

Inteligentne wyszukiwanie

Wejście audio

Wyjście audio

Wejście alarmowe

Wyjście alarmowe

Certyfikaty

Ustawienia obrazu

Nakładki OSD

Tryb nagrywania

zdjęcia jako portretu lub zdjęcia legitymacyjnego, strategię wykonywania zdjęć (na żywo, priorytet jakości, optymalizacja), filtr kąta twarzy, ustawienie czasu optymalizacji

Współpraca ze Smart NVR przy inteligentnym wyszukiwaniu, ekstrakcji i łączeniu zdarzeń w nagraniach

1 kanał (port RCA)

1 kanał (port RCA)

1 kanał, styk mokry, 5 mA 3-5 VDC

1 kanał, styk mokry, 300 mA 12 VDC

CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU

Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, gamma

Czas, kanał, lokalizacja, maskowanie prywatności, obraz, własne

Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram, alarm; priorytety: ręczny > alarm > detekcja ruchu > harmonogram