

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3849f-as-il-0280b-p-184606.html>



## Kamera IP DAHUA IPC-HDBW3849F-AS-IL-0280B

Cena brutto	<b>1 196,10 zł</b>
Cena netto	<b>972,44 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>463_69200</b>
Kod producenta	<b>463_69200</b>
Kod EAN	<b>6937552429529</b>

### Opis produktu

## Kamera IP DAHUA IPC-HDBW3849F-AS-IL-0280B

Model: IPC-HDBW3849F-AS-IL-0280B

### Najważniejsze cechy:

- Matryca 8 MP (1/2.7" CMOS) – bardzo wysoka szczegółowość obrazu
- Nagrywanie w 4K (3840 × 2160) @ 25/30 kl./s – płynny i ostry obraz
- Kompresja H.265 – maksymalna oszczędność miejsca i pasma
- Podwójne oświetlenie (IR + światło białe) do 30 m – skuteczna praca w dzień i w nocy
- Inteligentna analiza AI: intruz, przekroczenie linii, detekcja twarzy oraz klasyfikacja ludzi i pojazdów
- SMD 4.0 – precyzyjna eliminacja fałszywych alarmów
- Zaawansowane funkcje obrazu: WDR 120 dB, 3D NR, HLC, BLC – idealna jakość w trudnych warunkach
- Wbudowany mikrofon + wej./wyj. audio i alarmowe – pełna integracja systemu
- Obsługa kart microSD do 512 GB – lokalne nagrywanie
- Elastyczne zasilanie: 12 V DC lub PoE
- Obudowa IP67 i IK10 – odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu

### Specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Typ kamery	Kopułowa wandaloodporna (Dome)
Technologia AI	WizSense, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick
Analityka AI	Intruz, linia, loitering, stay detection, detekcja twarzy
SMD 4.0	Zaawansowane filtrowanie ludzi i pojazdów
AcuPick	Inteligentne wyszukiwanie obiektów
Face Detection	Detekcja twarzy + snapshoty
Smart Search	Inteligentne wyszukiwanie zdarzeń
Matryca	1/2.7" CMOS
Rozdzielczość	8 MP (3840 × 2160)
Kompresja wideo	H.265, H.264 + Smart H.265+/H.264+
AI Coding	Tak
Strumienie wideo	3 strumienie

---

FPS	do 25/30 kl./s
Bitrate	3 kb/s – 16384 kb/s
WDR	120 dB
Redukcja szumów	3D NR
Tryb dzień/noc	Auto / kolor / B/W
Funkcje obrazu	BLC, HLC, SSA, ROI, defog, LDC
Obiektyw	2.8 mm, F1.6
Kąt widzenia	H: 108.4° / V: 60° / D: 127.1°
Zasięg IR / światła białego	do 30 m
Smart Dual Light	IR + światło białe
Wejścia/wyjścia audio	1 in / 1 out
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 in / 1 out
Zdarzenia alarmowe	ruch, sabotaż, intruz, linia, twarz, audio, napięcie
Pamięć	microSD do 512 GB
Zapis	SD / FTP / SFTP / NAS
Sieć	RJ-45 (10/100), IPv4/IPv6
Protokoły	HTTP, RTSP, FTP, SNMP, ONVIF, P2P itd.
Zgodność	ONVIF (Profile S/G/T/M), CGI
Użytkownicy	do 20
Bezpieczeństwo	HTTPS, 802.1x, szyfrowanie, filtrowanie IP/MAC
Oprogramowanie	DMSS, DSS, Smart PSS, DoLynk Care
Zasilanie	12 V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	typowo 3.8-8.7 W, max do 10.1 W
Obudowa	Metalowa
Odporność	IP67, IK10
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C
Wilgotność	?95%
Wymiary	64.8 mm × O111 mm
Waga	423 g
Montaż	sufit / ściana
Certyfikaty	CE