

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1431t-zs-2812-s4-p-165830.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4

Cena brutto	754,20 zł
Cena netto	613,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_24508
Kod producenta	463_24508
Kod EAN	6939554979347

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4

Model: IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4

Najważniejsze cechy

- 4 MP, przetwornik obrazu CMOS 1/3 ", niskie natężenie oświetlenia, wysoka rozdzielczość obrazu
- Wyjście 4 MP (2560 × 1440) przy 25/30 kl./s obsługuje maks. 4MP (2688 × 1520) @ 20 kl/s
- Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo niska przepływność
- Wbudowana dioda podczerwieni, maks Odległość IR: 50 m
- ROI, SMART H.264 / H.265, elastyczne kodowanie, stosowane w różnych środowiskach o szerokości pasma i pamięci masowej
- Obrót obrazu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, cyfrowe znaki wodne, stosowane w różnych scenach monitorowania
- Obsługuje max. Karta SD 256 GB
- Obsługa zasilania 12 V DC / PoE
- Ochrona IP67

Specyfikacja techniczna

Standard:
Przetwornik:
Wielkość matrycy:
Rozdzielczość:

TCP/IP
1/3 " Progressive Scan CMOS
4 Mpx
2688 x 1520 - 4 Mpx ,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,
2304 x 1296 - 3 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p
2.8 ... 12 mm - Motozoom
98 ° ... 31 °
50 m

Obiektyw:
Kąt widzenia:
Zasięg oświetlacza IR:

Interfejs RS-485:	nie
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	nie
Audio:	nie
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, PPPoE, IEEE 802.1x
WEB Server:	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	19.06
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Wybrane funkcje:	Obiektowy motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 4 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu PoE (802.3af), 12 V DC / 580 mA < 6.9 W
Zasilanie:	Dome - Metalowa
Pobór mocy:	Biały
Obudowa:	nie
Kolor:	IP67
Wandaloodporna:	-30 °C ... 60 °C
Klasa szczelności:	0.69 kg
Temperatura pracy :	O 122 x 108 mm
Waga:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Wymiary:	DAHUA
Obsługiwane języki:	3 lata
Producent / Marka:	
Gwarancja:	