

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1539da-saw-il-0280b-p-168880.html>



Kamera IP Dahua IPC-HDW1539DA-SAW-IL-0280B

Cena brutto	385,80 zł
Cena netto	313,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_60033
Kod producenta	463_60033
Kod EAN	6923172595607

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW1539DA-SAW-IL-0280B

Model: HDW1539DA-SAW-IL-0280B

Najważniejsze cechy:

- **5MP - krystalicznie czysty obraz** Wyjątkowa szczegółowość i ostrość nagrań w każdej scenie.
- **AI Human Detection - inteligentne wykrywanie ludzi** Skupia się na tym, co naprawdę istotne, minimalizując liczbę fałszywych alarmów.
- **AI Vehicle Detection - precyzyjne wykrywanie pojazdów** Dokładna analiza ruchu pojazdów, mniej niepotrzebnych powiadomień.
- **Smart Dual Light - inteligentne oświetlenie** Automatyczne przełączanie między trybem podczerwieni a kolorowym - szczegółowy obraz także w nocy.
- **IP67 - odporność na trudne warunki** Pyłoszczelna i wodoodporna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie w każdych warunkach.
- **Wbudowany mikrofon - dźwięk, który mówi więcej** Rejestruje dźwięk otoczenia, dodając kontekst do każdego nagrania.
- **Wi-Fi 6 - szybkie i stabilne połączenie** Nowoczesny standard łączności bezprzewodowej bez zakłóceń i opóźnień.
- **Bluetooth Pairing - błyskawiczne parowanie** Prosta konfiguracja dzięki połączeniu przez Bluetooth.
- **H.265 - oszczędność miejsca i transferu** Zaawansowana kompresja wideo bez utraty jakości.
- **Obsługa kart Micro SD - lokalne przechowywanie danych** Tanie i wygodne rozwiązanie do zapisu nagrań.
- **Aplikacja DMSS - pełna kontrola w zasięgu ręki** Intuicyjna obsługa i podgląd obrazu z dowolnego miejsca.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2880 (H) × 1620 (V)
Minimalne oświetlenie	0.007 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE)
	0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)
	0 lux (przy włączonym oświetlaczu)

Zasięg oświetlenia	Do 30 m (IR) Do 30 m (światło ciepłe)
Liczba oświetlaczy	1 (IR LED) + 1 (światło ciepłe)
Regulacja kąta	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-78° Rotacja: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Ogniskowa	2.8 mm / 3.6 mm
Przystłona maksymalna	F1.6
Kąt widzenia	2.8 mm: H: 108°, V: 57°, D: 129° 3.6 mm: H: 89°, V: 48°, D: 104°
Wykrywanie ludzi (AI Human Detection)	Tak
Wykrywanie pojazdów (AI Vehicle Detection)	Tak
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko dla strumienia pomocniczego)
Szybkość klatek (Frame Rate)	Główny strumień: 2880 × 1620@(1-25/30 fps) Pomocniczy: 640 × 360@(1-25/30 fps)
Bitrate wideo	Wartości maksymalne zależą od łącznej mocy kodowania H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 32 kbps-6144 kbps
Tryb dzień/noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W
WDR	DWDR
Obrót obrazu	0° / 180°
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax (2.4 GHz, 2.4000-2.4835 GHz, EIRP ? 20 dBm)
Parowanie Wi-Fi	Parowanie przez Bluetooth
Interoperacyjność	ONVIF (Profile S, G, T); CGI
Magazyn danych	Karta Micro SD (do 256 GB)
Oprogramowanie zarządzające	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Aplikacja mobilna	iOS; Android
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Dyrektywa 2014/30/EU CE-RED: Dyrektywa 2014/53/EU
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	Typowy: 2.1 W (12 VDC) Maks.: 5.1 W (12 VDC) (H.265 + światło ciepłe włączone)
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	?95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67
Przycisk kamery	Przycisk resetowania
Materiał obudowy	Metal + tworzywo sztuczne
Wymiary	102.2 mm × ?109.9 mm (4.02" × ?4.33")
Waga netto	0.32 kg (0.71 lb)