

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2241t-zs-27135-p-183545.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2241T-ZS-27135

Cena brutto	776,90 zł
Cena netto	631,63 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_37108
Kod producenta	463_37108
Kod EAN	6923172545138

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2241T-ZS-27135

Model: IPC-HDW2241T-ZS-27135

Najważniejsze cechy

- Przetwornik 1/2,8 Progressive Scan CMOS
- Wysoka jakość obrazu: **25 kl/s @2MP**
- Kompresja: H.265; H.264; H.264B; **MJPEG**
- Funkcje: **WDR 120dB**, ROI, AGC, BLC, 3DNR
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2,7-13,5mm (kąt widzenia 108°-30°)**
- Gniazdo pamięci **MicroSD**
- Max zasięg reflektora **Smart IR 40m**
- Zasilanie 12V DC/**PoE (802.3af)**
- Stopień ochrony IP6

Przeznaczenie

Kamera może służyć do obserwacji np. magazynów, parkingów, składów, sklepów, hurtowni, it

Specyfikacja techniczna

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	108° ... 30°
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Interfejs RS-485:	nie

Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	nie
Audio:	nie
Przepływność (bitrate):	32 ... 6144 kbit/s @ H.264 12 ... 6144 kbit/s @ H.265
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	18.06
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kI/s @ 1080p
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) D-ZOOM - Zoom cyfrowy Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Konfigurowalne strefy prywatności Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie PoE (802.3af), 12 V DC / 530 mA < 6.4 W Dome - Metalowa Biały nie IP67 -30 °C ... 60 °C 0.70 kg 108.3 mm × 7122 mm (4.26" × 74.80")
Zasilanie:	
Pobór mocy:	
Obudowa:	
Kolor:	
Wandaloodporna:	
Klasa szczelności:	
Temperatura pracy :	
Waga:	
Wymiary:	