

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2249tm-s-il-0280b-p-166566.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B

Cena brutto	385,60 zł
Cena netto	313,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_36302
Kod producenta	463_36302
Kod EAN	6923172580382

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B

Model: IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B

Najważniejsze cechy

- przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 @ 25kl/s**
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ilość pikseli: **2Mpx**
- obiektyw: **2.8mm**
- **oświetlacz**: 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- 1 dioda LED światła białego (zasięg 30m)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)
- **wbudowany mikrofon**
- obudowa: **metalowy korpus kulki**, klasa szczelności (**IP67**)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Specyfikacja

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	107 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zasięg oświetlacza IR:	30 m

Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs RS-485:	Nie
Wejścia / wyjścia alarmowe:	Nie
Audio:	Wbudowany mikrofon
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Konfigurowalne strefy prywatności sabotaż wideo Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Full Color - kolorowy tryb nocny Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów Zgodność z NVR Dome - Metal + Plastik Biały IP67 Nie PoE (802.3af), 12 V DC / 320 mA ? 4.4 W @ PoE ? 3.8 W @ 12 V DC -40 °C ... 60 °C 0.46 kg O 122 x 100 mm polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Obudowa:	
Kolor:	
Klasa szczelności:	
Wandaloodporna:	
Zasilanie:	
Pobór mocy:	
Temperatura pracy :	
Waga:	
Wymiary:	
Obsługiwane języki:	