

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2449t-zs-il-27135-p-168243.html>



Kamera IP Dahua IPC-HDW2449T-ZS-IL-27135

Cena brutto	920,20 zł
Cena netto	748,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_53705
Kod producenta	463_53705
Kod EAN	6939554923593

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW2449T-ZS-IL-27135

Model: IPC-HDW2449T-ZS-IL-27135

Najważniejsze cechy:

Przetwornik obrazu: 4-MP 1/2.9" CMOS, wysoka czułość przy niskim oświetleniu, obraz w wysokiej rozdzielczości.

Rozdzielczość wyjściowa: Maks. 4 MP (2688 × 1520) przy 20 fps; obsługa 2560 × 1440 przy 25/30 fps.

Kompresja wideo: H.265, wysoka kompresja, bardzo niski bitrate.

Oświetlenie: Wbudowane światło wielordzeniowe; maks. zasięg IR 40 m, światło ciepłe do 40 m.

Kodowanie: ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie dla różnych środowisk przepustowości i pamięci masowej.

Funkcje obrazu: Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, znak wodny; odpowiedni do różnych scen monitoringu.

Inteligentne monitorowanie: Detekcja intruzów i przekroczenia linii (z klasyfikacją i precyzyjnym wykrywaniem pojazdów oraz ludzi).

Wykrywanie anomalii: Detekcja ruchu, sabotaż wideo, wykrzyki dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrzyki napięcia.

Pamięć: Obsługa kart Micro SD do 256 GB; wbudowany mikrofon.

Zasilanie: 12 VDC/PoE, łatwa instalacja.

Ochrona: Klasa szczelności IP67.

Technologia SMD Plus: Ulepszone funkcje inteligentnego monitorowania.

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Specyfikacja
Czujnik obrazu	1/2.9" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2688 (H) × 1520 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
System skanowania	Progressive
Szybkość migawki elektronicznej	Auto/Manual 1/3 s-1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.006 lux@F1.5 (Kolor, 30 IRE), 0.0006 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE), 0 lux (z włączonym iluminatorem)
Współczynnik S/N	>56 dB
Zasięg oświetlenia	Do 40 m (IR), do 40 m (światło ciepłe)
Kontrola włączania/wyłączania iluminatora	Auto; Manual
Liczba iluminatorów	2 (Wielordzeniowe (IR + ciepłe) światło)
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-78°, Rotation: 0°-360°
Typ obiektywu	Motorized vari-focal
Mocowanie obiektywu	?14
Długość ogniskowej	2.7 mm-13.5 mm
Maks. Apertura	F1.5
Kąt widzenia	H: 97°-28°, V: 52°-16°, D: 117°-32°
Kontrola przysłony	Fixed
Minimalna odległość ogniskowania	0.8 m (2.62 ft)
DORI Distance	Detect: 210.0 m, Observe: 84.0 m, Recognize: 42.0 m, Identify: 21.0 m
Inteligencja	IVS (Ochrona perymetryczna): Intrusion, tripwire, SMD Plus, Smart Search
Kompresja wideo	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (obsługiwane tylko przez sub-stream)
Smart Codec	Smart H.265+, Smart H.264+
Frame Rate (wideo)	Main stream: 2688 × 1520@(1-20 fps) / 2560 × 1440@ (1-25/30 fps), sub stream: 704 × 576@(1-25 fps) / 704 × 480@(1-30 fps)
Możliwość strumieniowania	2 strumienie
Rozdzielczość	4M (2688 × 1520/2560 × 1440), 3M (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)
Kontrola bitrate	VBR, CBR
Bitrate wideo	H.264: 32 kbps-6144 kbps, H.265: 12 kbps-6144 kbps
Tryb Dzień/Noc	Auto (ICR), Kolor, B/W
BLC (Backlight Compensation)	Tak
HLC (Highlight Compensation)	Tak
WDR (Wide Dynamic Range)	120 dB
Balans bieli	Auto, naturalny, lampa uliczna, na zewnątrz, manualny, regionalny niestandardowy
Kontrola wzmocnienia	Auto/Manual
Redukcja szumów	3D NR
Wykrywanie ruchu	OFF/ON (4 obszary, prostokątne)
Region zainteresowania (RoI)	Tak (4 obszary)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Inteligentne podwójne światło	Tak
Obrócenie obrazu	0°/90°/180°/270° (wsparcie dla 90°/270° przy rozdzielczości 2688 × 1520 i niższej)
Lusterko	Tak
Maskowanie prywatności	4 obszary
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711a, G.711Mu, G.726, PCM
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie ruchu, manipulacja wideo, tripwire, intruzja, wykrywanie dźwięku, wykrywanie napięcia, detekcja defokusa, SMD, wyjątek bezpieczeństwa
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokół sieciowy	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Kompatybilność	ONVIF (Profile S & Profile T & Profile G), CGI
Użytkownicy/Gospodarze	6 (Całkowita przepustowość: 36 M)

Przechowywanie	FTP, SFTP, karta Micro SD (obsługuje maks. 256 GB)
Przeglądarka	IE, Chrome, Firefox
Oprogramowanie zarządzające	Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
Klient mobilny	iOS, Android
Bezpieczeństwo cybernetyczne	Szyfrowanie wideo, szyfrowanie konfiguracji, Digest, WSSE, blokada konta, logi bezpieczeństwa, filtrowanie IP/MAC, generowanie i importowanie certyfikatu X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU
Zasilanie	12 VDC, PoE (802.3af)
Zużycie energii	Podstawowe: 2.3 W (12 VDC), 2.8 W (PoE), Maksymalne: 7.8 W (12 VDC), 9.3 W (PoE) (H.265 + inteligencja włączona + WDR + intensywność światła ciepłego)
Temperatura robocza	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F)
Wilgotność robocza	?95% (RH), bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F)
Wilgotność przechowywania	?95% (RH), bez kondensacji
Ochrona	IP67
Materiał obudowy	Metal
Wymiary produktu	108.3 mm × ?122 mm (4.26" × ?4.80")
Waga netto	0.69 kg (1.52 lb)
Waga brutto	0.86 kg (1.89 lb)