

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2649tm-s-il-0280b-p-180485.html>



Kamera IP Dahua IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B

Cena brutto	618,60 zł
Cena netto	502,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	463_53293
Kod producenta	463_53293
Kod EAN	6939554905285

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B

Model: IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B

Najważniejsze cechy

- 6MP Inteligentna Kamera Sieciowa typu WizSense z Podwójnym Oświetleniem i Stałą Ogniskową
- 1/2.7" przetwornik obrazu CMOS, niski poziom luminancji i wysoka rozdzielczość obrazu
- Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3288×1850) przy 20 kl./s, obsługuje rozdzielczość 2688×1520 (2688 × 1520) przy 25/30 kl./s
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji, ultra-niski bitrate
- Wbudowane światło ciepłe i diody IR, maksymalny zasięg IR: 30 m, maksymalny zasięg światła ciepłego: 30 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych środowisk z przepustowością i przestrzenią dyskową
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, dostosowane do różnych scenariuszy monitoringu
- Inteligentne monitorowanie: Włamanie, linia przecinająca (obie funkcje obsługują klasyfikację i precyzyjne wykrywanie pojazdów i ludzi)
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia
- Obsługuje kartę Micro SD o maksymalnej pojemności 256 GB; wbudowany mikrofon
- Zasilanie 12 VDC/PoE, łatwa instalacja
- Ochrona IP67
- SMD Plus

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3288 (H) × 1850 (V)
Pamięć ROM	128 MB
Pamięć RAM	256 MB
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki	Auto/Manual 1/3 s-1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.007 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE); 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE);

Stosunek sygnał/szum (S/N)	0 lux (włączony iluminator)
Zasięg iluminatora	>56 dB
Kontrola iluminatora	Do 30 m (IR); Do 30 m (światło ciepłe)
Liczba iluminatorów	Automatyczna; manualna
Regulacja kąta	1 (IR LED); 1 (światło ciepłe)
Typ obiektywu	Obrót: 0°–360°; Pochylenie: 0°–78°; Rotacja: 0°–360°
Mocowanie obiektywu	Stałooogniskowy
Ogniskowa	M12
Maksymalna przysłona	2.8 mm
Pole widzenia	F1.6
Minimalna odległość ostrzenia	H: 112°; V: 61°; D: 132°
DORI	1.0 m (2.8 mm)
	Detekcja: 61.2 m; Obserwacja: 24.5 m; Rozpoznanie: 12.2 m;
	Identyfikacja: 6.1 m
IVS (Ochrona obwodowa)	Włamanie, linia przecinająca
SMD	SMD Plus
Kompresja wideo	H.265; H.264; MJPEG
Strumienie	2 strumienie
Rozdzielczości	6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Dzień/Noc	Auto(ICR)/Kolor/B/W
BLC/HLC/WDR	Tak / Tak / 120 dB
Balans bieli	Auto, naturalny, latarnia uliczna, zewnętrzny, manualny, dostosowany regionalnie
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	4 obszary, prostokątne
Maskowanie prywatności	4 obszary
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, włamanie, ruch
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Zasilanie	12 VDC; PoE
Zużycie energii	Podstawowe: 2.5 W (12 VDC); 3.4 W (PoE); Maksymalne: 4.6 W (12 VDC); 5.7 W (PoE)
Temperatura pracy	–40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	95% (RH), bez kondensacji
Wymiary produktu	100.9 mm × 109.9 mm (3.90" × 4.33")
Waga netto	0.38 kg (0.84 lb)
Ochrona	IP67