

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1230t-zs-2812-s5-opakowanie-zbiorcze-10-szt-p-181451.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 Opakowanie zbiorcze 10 szt.

Cena brutto	5 255,20 zł
Cena netto	4 272,52 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_27278K10
Kod producenta	463_27278K10

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 Opakowanie zbiorcze 10 szt.

Model: IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5

Najważniejsze cechy

- **2 MP**, przetwornik obrazu CMOS 1 / 2,7 "
- niskie natężenie oświetlenia, wysoka rozdzielczość obrazu
- Wyjścia max. **2MP (1920 × 1080) @ 25/30 kl./s** •
- **Kodek H.265** wysoki stopień kompresji
- Wbudowany reflektor IR **Odległość IR: 50 m**
- ROI, SMART H.264 / H.265, elastyczne kodowanie, stosowane w różnych środowiskach o przepustowości i pamięci masowej
- Tryb rotacji, WDR, 3D DNR, HLC, BLC,
- **Obsługuje max. Karta SD 256 GB**
- Obsługa zasilania 12 V DC / PoE
- **Ochrona IP67**

Specyfikacja

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
	1280 x 960 - 1.3 Mpx
	1280 x 720 - 720p
	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Obiektyw:	106 ° ... 33 °
Kąt widzenia:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Kompresja:	50 m
Zasięg oświetlacza IR:	nie
Wejścia / wyjścia alarmowe:	

Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
Audio:	Wbudowany
WEB Server:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Gniazdo karty pamięci:	6
Maks. liczba użytkowników on-line:	18.12
ONVIF:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny login / hasło administratora:	192.168.1.108
Domyślny adres IP:	80, 37777
Porty dostępu przez www:	37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
RTSP URL:	
Interfejs RS-485:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
Wybrane funkcje:	3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 4 Automatyczny balans bieli Mirror - Odbicie lustrzane w poziomie PoE (802.3af), 12 V DC / 520 mA < 6.2 W Compact, Metalowa Biały IP67 -30 °C ... 60 °C angielski, francuski, hiszpański 0.87 kg 244 x 90 x 90 mm DAHUA 3 lata
Zasilanie:	
Pobór mocy:	
Obudowa:	
Kolor:	
Klasa szczelności:	
Temperatura pracy :	
Obsługiwane języki:	
Waga:	
Wymiary:	
Producent / Marka:	
Gwarancja:	