

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1839tc-a-il-0280b-s6-p-168229.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6

Cena brutto	422,10 zł
Cena netto	343,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	463_53631
Kod producenta	463_53631
Kod EAN	6937552427808

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6

Model: IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B

Najważniejsze cechy:

- **8 MP CMOS** – Wysoka rozdzielczość i doskonała jakość obrazu przy niskim oświetleniu.
- **Obsługuje rozdzielczość 8 MP (3840 × 2160) @20 fps** oraz 2688 × 1520 @25/30 fps.
- **Kompresja H.265** – Wysoka kompresja przy ultra-niskim bitrate, oszczędność miejsca i pasma.
- **Wbudowane oświetlenie IR** – Zasięg do 30 m (IR) oraz 20 m (ciepłe światło).
- **Funkcje obrazu** – Tryb rotacji, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, znakowanie wodne.
- **ROI i SMART H.264+/H.265+** – Elastyczne kodowanie, optymalizacja pasma i przestrzeni dyskowej.
- **Wbudowany mikrofon** – Rejestracja dźwięku dla lepszego nadzoru.
- **Zasilanie 12 VDC/PoE** – Łatwa instalacja.
- **Ochrona IP67** – Odporność na trudne warunki pogodowe.
- **Detekcja osób** – Precyzyjne wykrywanie ruchu.

Specyfikacja techniczna:

Ustawienia obrazu
Nakładki OSD
Tryb nagrywania

Domyślne ustawienia

Zarządzanie użytkownikami
Zabezpieczenia

Czułość przy słabym oświetleniu
Wykrywanie ludzi (inteligentne)
Inteligentne wyszukiwanie

Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Czas; kanał; lokalizacja; niestandardowy nakład
Nagrywanie ręczne; nagrywanie po detekcji; nagrywanie według harmonogramu; nagrywanie alarmowe. Priorytet: Ręczne > Detekcja > Harmonogram
Obsługa przywracania domyślnych ustawień jednym kliknięciem
Do 20 użytkowników
Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; kontrola dostępu do sieci
Starlight
Obsługa klasyfikacji i dokładnego wykrywania ludzi
Współpraca z rejestratorem Smart NVR w celu inteligentnego wyszukiwania, ekstrakcji i scalania zdarzeń z nagraniami

Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko strumień pomocniczy)
Inteligentna kompresja	Smart H.265+; Smart H.264+
Liczba klatek wideo	Strumień główny: 3840×2160@(1-20 kl/s) / 2688×1520@(1-25/30 kl/s); strumień pomocniczy: 704×576@(1-25 kl/s) / 704×480@(1-30 kl/s)
Liczba strumieni	2 strumienie
Rozdzielczość	8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Sterowanie bitrate	CBR/VBR
Bitrate wideo	H.264: 32-8192 kbps; H.265: 12-8192 kbps
Tryb dzień/noc	Auto(ICR)/Kolor/Czarno-biały
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	DWDR
Balans bieli	Auto; naturalne; lampa uliczna; zewnętrzne; ręczne; regionalne
Sterowanie wzmocnieniem	Auto/Ręczne
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	WŁ./WYŁ. (4 obszary, prostokątne)
Domyślny bitrate i rozdzielczość	6144 kbps (3840 × 2160)
Obszary zainteresowania (RoI)	Tak (4 obszary)
Inteligentne doświetlanie	Tak
Obrót obrazu	0°/90°/180°/270° (90°/270° dla 2688×1520)
Odbicie lustrzane	Tak
Maski prywatności	4 obszary
Języki	Angielski; Rosyjski; Hiszpański
Zdarzenia alarmowe	Rozłączenie sieci; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; detekcja ruchu; sabotaż; detekcja dźwięku; SMD (człowiek); wyjątek
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK i API	Tak
Protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Zgodność	ONVIF (Profile S i T); CGI
Użytkownicy/hosty	6 (łącznie 48 Mb/s)
Magazyn danych	FTP
Przeglądarki	IE; Chrome; Firefox
Oprogramowanie zarządzające	Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care
Aplikacja mobilna	iOS; Android
Zabezpieczenia (rozszerzone)	Szyfrowanie wideo/konfiguracji; Digest; WSSE; blokada konta; logi; X.509; HTTPS; zaufany start/wykonanie/aktualizacja
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	95% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm
Przystona maksymalna	F1.6
Kąt widzenia	H: 110°; V: 58°; D: 132°
Sterowanie przystoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	1.5 m
Zasięg DORI	Detekcja: 84.8 m; Obserwacja: 33.9 m; Rozpoznanie: 17.0 m; Identyfikacja: 8.5 m
Typ obudowy	Bullet
Matryca obrazu	1/2.7" CMOS
Rozdzielczość sensora	8 MP
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
ROM	128 MB
RAM	256 MB
System skanowania	Progresywny
Migawka elektroniczna	Auto/Ręcznie 1/3 s - 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.008 lux (kolor); 0.0008 lux (B/W); 0 lux (IR)
Stosunek sygnału do szumu	>56 dB
Zasięg doświetlacza	Do 30 m (IR), do 20 m (światło ciepłe)
Sterowanie doświetlaczem	Auto; Ręczne
Liczba doświetlaczy	1 (IR + światło ciepłe)
Regulacja kąta	Obrót: 0-360°; Pochylenie: 0-90°; Rotacja: 0-360°
Wbudowany mikrofon	Tak

Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Próbkowanie audio	8 kHz; 16 kHz
Obudowa	Metalowa
Wymiary produktu	173.3 mm × 70.0 mm × 70.0 mm
Wymiary opakowania	206 mm × 106 mm × 97 mm
Waga netto	0.46 kg
Waga brutto	0.57 kg
Montaż	Sufitowy; ścienny; na słupie pionowym
Zasilacz	Opcjonalny
Obiektyw	W zestawie
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU
Napięcie zasilania	12 VDC (±30%) lub PoE (802.3af)
Zasilanie	12 VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Podstawowe: 2.5 W (12 VDC), 3.5 W (PoE); Maks.: 4.5 W (12 VDC), 5.8 W (PoE)