

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449s-s-il-0280b-black-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-181473.html>



## KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-BLACK Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena brutto	<b>5 760,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 682,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_35525K10</b>
Kod producenta	<b>463_35525K10</b>

### Opis produktu

## KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-BLACK Opakowanie zbiorcze 10szt.

Model: 35525K10

### Najważniejsze cechy

- przetwornik: 1/2.9" 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2688x1520 @ 20kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ilość pikseli: **4Mpx**
- czułość: 0.008lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR / LED wł.)
- obiektyw: **2.8mm**
- **oświetlacz**: 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- 1 dioda LED światła białego (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, Rol
- 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
- **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)
- **wbudowany mikrofon**
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
- 25/30 kl/s dla 2560x1440 (3.6Mpx)
- bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)
- podgląd obrazu:
- Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (**IP67**)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

- 
- gwarancja: 36 miesięcy

## **Specyfikacja techniczna**

Główne  
Przetwornik

Rozdzielczość

RAM / ROM

System skanowania

Migawka

S/N

Minimalne oświetlenie

Oświetlacz

Zasięg oświetlacza

Kontrola oświetlacza

Tryby pracy oświetlaczy (Smart Dual Illuminators)

Regulacja położenia

Obiektyw  
Rodzaj

---

Montaż

Ogniskowa

Kąt widzenia

Typ przysłony

Tryb Makro (ostrość od)

Zasięg DORI

Obraz  
Kompresja wideo

Smart Kodek

Jednoczesna liczba strumieni wideo

Rozdzielczość przetwarzania

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

(główny strumień)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

(pomocniczy strumień)

Kontrola szybkości transmisji

Bitrate

---

Dzień / Noc

Kontrola wzmocnienia

BLC

HLC

Kompensacja tła

Balans bieli

Redukcja szumów

Inteligentne oświetlenie

Strefy prywatności

Detekcja ruchu

Obszar zainteresowania (Roi)

Lustrzane odbicie

Obrót obrazu

Audio  
Kompresja

Mikrofon

Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)  
Ochrona perymetryczna

SMD+

Inteligentne wyszukiwanie

Alarm  
Wyzwalacz alarmu

Interfejs  
Ethernet

Zasilanie

Pamięć

---

Sieć  
Obsługiwane protokoły

Cyber bezpieczeństwo

SDK i API

Zgodność ze standardem

Użytkownicy online

Archiwizacja sieciowa

Obsługa przez przeglądarki www

Zdalne sterowanie

Pozostałe  
Certyfikat

Konstrukcja

Klasa szczelności

Zasilanie

---

Pobór mocy

Wilgotność

Temperatura otoczenia

Temperatura pracy

Waga

Wymiary (szer./dł./wys.)

Gwarancja