

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2849s-s-il-0280b-p-166750.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2849S-S-IL-0280B

Cena brutto	734,40 zł
Cena netto	597,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	463_38420
Kod producenta	463_38420
Kod EAN	6923172581570

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2849S-S-IL-0280B

Model: IPC-HFW2849S-S-IL-0280B

Najważniejsze cechy

- Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2,7 cala,
- Wyjścia max. 8 MP (3840 × 2160) przy 20 kl./s.
- Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo niska szybkość transmisji.
- Wbudowane ciepłe światło/LED na podczerwień, max. odległość oświetlenia wynosi 30 m i max. odległość ciepłego światła wynosi 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, mające zastosowanie do różnych
- przepustowości i środowiska pamięci masowej.
- Tryb rotacji, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, dotyczy
- do różnych scen monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: wtargnięcie, tripwire (dwie funkcje wspierają
- klasyfikacja i dokładna detekcja pojazdu i człowieka).
- Obsługuje max. Karta Micro SD 256G; wbudowany mikrofon.
- Zasilacz 12 VDC/PoE, łatwy w instalacji.
- Stopień ochrony IP67.
- SMD Plus.

Specyfikacja techniczna

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8 Mpx
Rozdzielczość:	3840 × 2160 ; 3072 × 2048 ; 3072 × 1728; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296, 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	2.8 mm

Kąt widzenia:	111 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Czułość:	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Interfejs RS-485:	nie
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	nie
Audio:	Wbudowany mikrofon Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 3840 × 2160
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów sabotaż wideo
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC
Pobór mocy:	? 5 W @ 12 V DC ? 5.9 W @ PoE
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.47 kg
Wymiary:	166 x 70 x 70 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata