

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2849t-as-il-0360b-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-181501.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B Opakowanie zbiorcze 10szt

Cena brutto	8 950,50 zł
Cena netto	7 276,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_42260K10
Kod producenta	463_42260K10

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B Opakowanie zbiorcze 10szt

Model: IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B

Najważniejsze cechy

- Kamera sieciowa 8 MP Smart Dual Light WizSense
- 8-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS 1/2,7"
- Maks. rozdzielczość wyjściowa. 8 MP (3840 × 2160) przy 20 kl./s i obsługuje rozdzielczość (2688 × 1520) przy 25/30 fps.
- Kompresja H.265, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepustowość.
- Wbudowane ciepłe światło i dioda IR LED, maks. zasięg światła IR do 60 m i maks. zasięg ciepłego światła do 50 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, mające zastosowanie do różnych przepustowości i środowisk pamięci masowej.
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, do zastosowania w różnych scenach monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: Intrusion, tripwire (te dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi).
- Wykrywanie nietypowych zdarzeń: Wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wykrywanie audio
- audio, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście
- Audio: 1 wejście, 1 wyjście
- Obsługuje maks. 256 G Micro SD
- Wbudowany mikrofon
- Zasilanie 12 VDC/PoE
- Stopień ochrony IP67, IK10 (opcjonalnie).
- SMD Plus.

Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik obrazu

Max. Rozdzielczość

.ROM

BARAN

System skanowania

Czas otwarcia migawki elektronicznej

Min. Oświetlenie

Stosunek sygnału do szumu

Odległość oświetlenia

Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora

Numer iluminatora

Zakres obrotu/pochylenia/obrotu

Soczewka
Typ obiektywu

Mocowanie obiektywu

Ogniskowa

Max. Przysłona

Pole widzenia

Sterowanie przysłoną

Mała odległość zdjęciowa

Odległość DORI

Inteligencja
IVS (ochrona obwodowa)

Inteligentne wyszukiwanie

Wideo
Kompresja wideo

Inteligentny kodek

Liczba klatek na sekundę wideo

Możliwość przesyłania strumieniowego

Rezolucja

Kontrola przepływności

Szybkość transmisji wideo

Dzień/Noc

BLC

HLC

Funkcja WDR

Balans bieli

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Detekcja ruchu

Obszar zainteresowania (RoI)

Inteligentne oświetlenie

Obracanie obrazu

Lustro

Maskowanie prywatności

Dźwięk
Wbudowany mikrofon

Kompresja dźwięku

Alarm
Zdarzenie alarmowe

Sieć
Port sieciowy

Zestaw SDK i interfejs API

Protokół sieciowy

Interoperacyjność

Użytkownik/Host

Składowanie

Oprogramowanie do zarządzania

Przeglądarka

Klient mobilny

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Certyfikacja
Certyfikaty

Port
Wejście audio

Wyjście audio

Wejście alarmowe

Wyjście alarmowe

Moc
Zasilacz

Pobór

Środowisko
Temperatura

Wilgotność

Temperatura przechowywania

Wilgotność przechowywania

Ochrona

Poziom antykorozyjny

Struktura
Materiał obudowy

wymiary produktu

Waga netto

Waga brutto