

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2849t-zas-il-27135-p-168248.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135

Cena brutto	1 157,90 zł
Cena netto	941,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	463_53710
Kod producenta	463_53710
Kod EAN	6939554924477

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135

Model: IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135

Najważniejsze cechy:

Wysoka jakość obrazu:

- Matryca CMOS 8 MP 1/2,7" zapewniająca obraz o wysokiej rozdzielczości i niskim poziomie oświetlenia.
- Maksymalna rozdzielczość: 8 MP (3840 × 2160) przy 20 kl./s; obsługuje także 2688 × 1520 przy 25/30 kl./s.

Zaawansowana kompresja wideo:

- Kodek H.265 o wysokim stopniu kompresji i ultra-niskim bitrate.
- ROI, Smart H.264+/H.265+ – elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych warunków przepustowości i pamięci.

Zaawansowane oświetlenie:

- Wbudowane wielordzeniowe oświetlenie (IR i ciepłe światło).
- Maksymalny zasięg oświetlenia: 60 m (IR) i 60 m (światło ciepłe).

Dostosowanie obrazu:

- Tryb rotacji, szeroki zakres dynamiki (WDR), 3D NR (redukcja szumów), HLC (kompensacja silnego światła), BLC (kompensacja światła wstecznego).
- Cyfrowe znakowanie wideo – idealne do różnorodnych scen monitoringu.

Inteligentne funkcje monitoringu:

- Wykrywanie intruzji i przekroczenia linii (z dokładną klasyfikacją i wykrywaniem pojazdów oraz ludzi).
- Wykrywanie nieprawidłowości: ruchu, manipulacji wideo, dźwięku, braku karty SD, pełnej karty SD, błędu karty SD, rozłączenia sieci, konfliktu IP, nieautoryzowanego dostępu i napięcia.

Alarmy i audio:

- 1 wejście/1 wyjście alarmowe, 1 wejście/1 wyjście audio.
- Obsługa karty Micro SD do 256 GB oraz wbudowany mikrofon.

Łatwa instalacja i zasilanie:

- Zasilanie 12 VDC/PoE (802.3af).

Wytrzymała konstrukcja:

- Odporność na warunki atmosferyczne (IP67) i opcjonalna odporność na uszkodzenia mechaniczne (IK10).

Dodatkowe funkcje:

- SMD Plus – inteligentne wykrywanie ruchu.

Specyfikacja techniczna:

Funkcja/Parametr
Ochrona obwodowa

SMD
Inteligentne wyszukiwanie

Port wejścia audio
Wyjście audio
Wejście alarmowe
Wyjście alarmowe
Certyfikaty

Ustawienia obrazu
Nakładka OSD
Tryb nagrywania

Karta Micro SD (max.)
Domyślne ustawienia
Zarządzanie użytkownikami
Zabezpieczenia

Niski poziom oświetlenia
Kompresja wideo

Inteligentne kodeki
Liczba klatek na sekundę

Możliwość strumieniowania
Rozdzielczość
Kontrola bit rate
Bit rate
Dzień/Noc
WDR
Redukcja szumów
Maskowanie prywatności
Zdarzenia alarmowe

Port sieciowy
Protokoły sieciowe
Interoperacyjność
Przeglądarki
Klient mobilny
Cyberbezpieczeństwo

Temperatura pracy
Wilgotność pracy
Ochrona
Typ obiektywu
Ogniskowa
Typ

Opis

Włamanie, linia przecinania (obie funkcje obsługują klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi).

SMD Plus

Współpraca z inteligentnym NVR w celu przeprowadzenia wyszukiwania, wyodrębnienia zdarzeń i łączenia wideo.

1 kanał (port RCA)

1 kanał (port RCA)

1 kanał wejściowy: styk mokry, 5 mA 3-5 VDC

1 kanał wyjściowy: styk mokry, 300 mA 12 VDC

CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU

Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma

Czas; kanał; lokalizacja; nakładka własna

Nagrywanie ręczne; detekcja wideo; harmonogram; alarm.

Priorytet: ręczne > alarm > detekcja > harmonogram.

256 GB

Obsługa przywracania jednym kliknięciem

Do 20 użytkowników

Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; kontrola dostępu sieciowego

Starlight

H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwane tylko w strumieniu pomocniczym)

Smart H.265+; Smart H.264+

Główne: 3840 × 2160@(1-20 fps)/2688 × 1520@(1-25/30 fps); pomocnicze: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps)

2 strumienie

Od 8M (3840 × 2160) do CIF (352 × 288/352 × 240)

VBR; CBR

H.264: 32 kbps-8192 kbps; H.265: 12 kbps-8192 kbps

Auto(ICR)/Kolor/B/W

120 dB

3D NR

4 obszary

Brak karty SD; pełna karta SD; błąd karty SD; rozłączenie sieci; konflikt IP; wykrycie ruchu; naruszenie itp.

RJ-45 (10/100 Base-T)

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTSP, RTMP, SMTP i inne

ONVIF (Profile S, T, G); CGI

IE, Chrome, Firefox

iOS; Android

Szyfrowanie wideo, firmware, konfiguracji; blokada konta; logi bezpieczeństwa

-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F)

95% (RH), bez kondensacji

IP67; IK10 (opcjonalnie)

Motorowy, zmiennonastawowy

2.7 mm-13.5 mm

Bullet

Rozdzielczość matrycy	3840 (H) × 2160 (V)
Minimalne oświetlenie	0.008 lux (kolor), 0.0008 lux (B/W), 0 lux (z iluminatorem)
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Wymiary produktu	238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (L × W × H)
Waga netto	0.76 kg
Montaż	Sufitowy; naścienny; na słup
Napięcie pracy	12 VDC (±30%); PoE (802.3af)
Zużycie energii	Podstawowe: 2.6 W (12 VDC), Max.: 10.2 W (z WDR i oświetleniem)