

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2849t-zas-il-27135-opakowanie-zbiorcze-4-szt-p-181593.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135 opakowanie zbiorcze 4 szt

Cena brutto	4 962,90 zł
Cena netto	4 034,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_53710K04
Kod producenta	463_53710K04

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135 opakowanie zbiorcze 4 szt

Model: IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135

Najważniejsze cechy:

Wysoka jakość obrazu:

- Matryca CMOS 8 MP 1/2,7" zapewniająca obraz o wysokiej rozdzielczości i niskim poziomie oświetlenia.
- Maksymalna rozdzielczość: 8 MP (3840 × 2160) przy 20 kl./s; obsługuje także 2688 × 1520 przy 25/30 kl./s.

Zaawansowana kompresja wideo:

- Kodek H.265 o wysokim stopniu kompresji i ultra-niskim bitrate.
- ROI, Smart H.264+/H.265+ – elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych warunków przepustowości i pamięci.

Zaawansowane oświetlenie:

- Wbudowane wielordzeniowe oświetlenie (IR i ciepłe światło).
- Maksymalny zasięg oświetlenia: 60 m (IR) i 60 m (światło ciepłe).

Dostosowanie obrazu:

- Tryb rotacji, szeroki zakres dynamiki (WDR), 3D NR (redukcja szumów), HLC (kompensacja silnego światła), BLC (kompensacja światła wstecznego).
- Cyfrowe znakowanie wideo – idealne do różnorodnych scen monitoringu.

Inteligentne funkcje monitoringu:

- Wykrywanie intruzji i przekroczenia linii (z dokładną klasyfikacją i wykrywaniem pojazdów oraz ludzi).
- Wykrywanie nieprawidłowości: ruchu, manipulacji wideo, dźwięku, braku karty SD, pełnej karty SD, błędu karty SD, rozłączenia sieci, konfliktu IP, nieautoryzowanego dostępu i napięcia.

Alarmy i audio:

- 1 wejście/1 wyjście alarmowe, 1 wejście/1 wyjście audio.
- Obsługa karty Micro SD do 256 GB oraz wbudowany mikrofon.

Łatwa instalacja i zasilanie:

- Zasilanie 12 VDC/PoE (802.3af).

Wytrzymała konstrukcja:

- Odporność na warunki atmosferyczne (IP67) i opcjonalna odporność na uszkodzenia mechaniczne (IK10).

Dodatkowe funkcje:

- SMD Plus – inteligentne wykrywanie ruchu.

Specyfikacja techniczna:

Funkcja/Parametr	Opis
Ochrona obwodowa	Włamanie, linia przecinania (obie funkcje obsługują klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi).
SMD	SMD Plus
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca z inteligentnym NVR w celu przeprowadzenia wyszukiwania, wyodrębnienia zdarzeń i łączenia wideo.
Port wejścia audio	1 kanał (port RCA)
Wyjście audio	1 kanał (port RCA)
Wejście alarmowe	1 kanał wejściowy: styk mokry, 5 mA 3-5 VDC
Wyjście alarmowe	1 kanał wyjściowy: styk mokry, 300 mA 12 VDC
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU
Ustawienia obrazu	Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Nakładka OSD	Czas; kanał; lokalizacja; nakładka własna
Tryb nagrywania	Nagrywanie ręczne; detekcja wideo; harmonogram; alarm. Priorytet: ręczne > alarm > detekcja > harmonogram.
Karta Micro SD (max.)	256 GB
Domyślne ustawienia	Obsługa przywracania jednym kliknięciem
Zarządzanie użytkownikami	Do 20 użytkowników
Zabezpieczenia	Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; kontrola dostępu sieciowego
Niski poziom oświetlenia	Starlight
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwane tylko w strumieniu pomocniczym)
Inteligentne kodeki	Smart H.265+; Smart H.264+
Liczba klatek na sekundę	Główne: 3840 × 2160@(1-20 fps)/2688 × 1520@(1-25/30 fps); pomocnicze: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps)
Możliwość strumieniowania	2 strumienie
Rozdzielczość	Od 8M (3840 × 2160) do CIF (352 × 288/352 × 240)
Kontrola bit rate	VBR; CBR
Bit rate	H.264: 32 kbps-8192 kbps; H.265: 12 kbps-8192 kbps
Dzień/Noc	Auto(ICR)/Kolor/B/W
WDR	120 dB
Redukcja szumów	3D NR
Maskowanie prywatności	4 obszary
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD; pełna karta SD; błąd karty SD; rozłączenie sieci; konflikt IP; wykrycie ruchu; naruszenie itp.
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTSP, RTMP, SMTP i inne
Interoperacyjność	ONVIF (Profile S, T, G); CGI
Przeglądarki	IE, Chrome, Firefox
Klient mobilny	iOS; Android
Cyberbezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, firmware, konfiguracji; blokada konta; logi bezpieczeństwa
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F)
Wilgotność pracy	?95% (RH), bez kondensacji
Ochrona	IP67; IK10 (opcjonalnie)
Typ obiektywu	Motorowy, zmiennooogniskowy
Ogniskowa	2.7 mm-13.5 mm
Typ	Bullet

Rozdzielczość matrycy	3840 (H) × 2160 (V)
Minimalne oświetlenie	0.008 lux (kolor), 0.0008 lux (B/W), 0 lux (z iluminatorem)
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Wymiary produktu	238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (L × W × H)
Waga netto	0.76 kg
Montaż	Sufitowy; naścienny; na słup
Napięcie pracy	12 VDC (±30%); PoE (802.3af)
Zużycie energii	Podstawowe: 2.6 W (12 VDC), Max.: 10.2 W (z WDR i oświetleniem)