

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3649t-zas-il-27135-p-168804.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135

Cena brutto	1 418,10 zł
Cena netto	1 152,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	463_56875
Kod producenta	463_56875
Kod EAN	6939554926921

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135

Model: IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135

Najważniejsze cechy:

- 6-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS 1/2.7", zapewniający wysoką jakość obrazu przy niskim oświetleniu.
- Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3288 × 1850) przy 25/30 kl./s.
- Kompresja H.265, wysoka wydajność, bardzo niski bitrate.
- Wbudowane wielordzeniowe oświetlenie: maksymalny zasięg podczerwieni (IR) 60 m, zasięg światła ciepłego również 60 m.
- Obsługa ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 – elastyczne kodowanie dostosowane do różnych środowisk sieciowych i pamięci masowej.
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, znakowanie cyfrowe – dostosowanie do różnych scenariuszy monitoringu.
- Inteligentne funkcje monitoringu: wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia linii (obie funkcje umożliwiają klasyfikację i dokładne rozróżnianie ludzi i pojazdów), wykrywanie postoju i krążenia; wykrywanie twarzy (pełny obraz).
- Wykrywanie nieprawidłowości: ruch, sabotaż wideo, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, brak połączenia sieciowego, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrycie napięcia.
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługa kart Micro SD do 512 GB; wbudowany mikrofon.
- Zasilanie: 12 VDC lub PoE.
- Klasa szczelności: IP67.
- Obsługa technologii SMD 4.0.
- Obsługa AI SSA.
- Możliwość ustawienia strefy SMD w obszarach oświetlonych światłem ciepłym do wyzwalania alarmów.

Specyfikacja techniczna:

Parametry obrazu:

- **Rozdzielczość przetwornika:** 6 Mpx
- **Typ przetwornika:** 1/2,7" CMOS, skanowanie progresywne
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3288 × 1850 przy 25/30 kl./s

- **Obsługiwane rozdzielczości:**
- 6 Mpx (3288 × 1850 / 3200 × 1800)
- 5 Mpx (2960 × 1688 / 2880 × 1620)
- 4 Mpx (2688 × 1520 / 2560 × 1440)
- 3 Mpx (2304 × 1296)
- 1080p (1920 × 1080)
- 720p (1280 × 720)
- D1 (704 × 576 / 704 × 480)
- VGA (640 × 480)
- CIF (352 × 288 / 352 × 240)
- **Minimalne oświetlenie:**
- 0,007 Lux (F1.4, kolor)
- 0,0007 Lux (F1.4, czarno-biały)
- 0 Lux przy włączonym IR
- **IR podświetlenie:** tak, do 60 m
- **Podświetlenie LED (ciepła biel):** tak, do 60 m
- **Obiektyw:** f = 2,7-13,5 mm, varifocal
- Kąt widzenia poziomy: 114°-32°
- Pionowy: 58°-17°
- Diagonalny: 138°-36°
- **Czas otwarcia migawki:** 1/3-1/100 000 s
- **Filtr ICR:** tak
- **Kompensacja światła:** BLC, HLC
- **Szeroki zakres dynamiki (WDR):** 120 dB
- **Redukcja szumów:** 3D NR
- **Automatyczne sterowanie wzmocnieniem i jasnością:** tak
- **Automatyczny balans bieli:** tak

Interfejsy i protokoły:

- **Interfejs sieciowy:** 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, PoE
- **Liczba użytkowników:** do 20 jednocześnie podłączonych klientów
- **Kompresja wideo:**
- H.265+, H.265
- H.264+, H.264
- H.264B, H.264H
- MJPEG (strumień dodatkowy)
- AI H.264, AI H.265
- **Obsługa ONVIF:** tak, profile S/G/T/M + CGI
- **Protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
- **Strumieniowanie:** potrójny strumień (triple stream)
- **Gniazdo kart pamięci:** microSD (maks. 512 GB)
- **Wejścia/wyjścia alarmowe:** 1× wejście alarmowe, 1× wyjście alarmowe
- **Audio:**
- Wbudowany mikrofon
- 1× wejście audio (RCA)
- 1× wyjście audio (RCA)
- **Kodeki audio:** G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723

Właściwości mechaniczne i środowiskowe:

- **Zasilanie:** DC 12 V lub PoE (802.3af), pobór mocy do 12,5 W
- **Stopień ochrony:** wodoodporność IP67
- **Temperatura pracy:** od -30 do +60 °C
- **Wymiary:** 238,5 × 90,7 × 90,7 mm
- **Waga:** 835 g