

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3849t-zas-il-27135-black-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-181643.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW3849T-ZAS-IL-27135-BLACK Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena brutto	6 085,20 zł
Cena netto	4 947,32 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_56880K04
Kod producenta	463_56880K04

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW3849T-ZAS-IL-27135-BLACK Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: IPC-HFW3849T-ZAS-IL-27135-BLACK

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik obrazu 1/2.7" CMOS o rozdzielczości 8 MP – wysoka jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu.
- Maksymalna rozdzielczość wyjściowa: 8 MP (3840 × 2160) przy 25/30 kl./s.
- Kompresja H.265 – wysoka kompresja i bardzo niski bitrate.
- Wbudowane wielordzeniowe oświetlenie – zasięg IR i światła ciepłego do 60 m.
- Obsługa ROI, Smart H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 – elastyczne kodowanie dla różnych warunków sieci i przechowywania.
- Funkcje: tryb obrotu, WDR, redukcja szumów 3D NR, HLC, BLC, znakowanie cyfrowe – idealna do różnych scen monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: wykrywanie wtargnięcia i przekroczenia linii (z klasyfikacją pojazdów i osób).
- Wykrywanie anomalii: detekcja ruchu, sabotaż wideo, zmiana sceny, detekcja dźwięku, błędy i brak karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia.
- Alarm: 1 wejście / 1 wyjście; audio: 1 wejście / 1 wyjście; wbudowany mikrofon; obsługa kart Micro SD do 512 GB.
- Zasilanie: 12 VDC lub PoE.
- Klasa szczelności IP67 – odporność na warunki atmosferyczne.
- Obsługa funkcji SMD 4.0.
- Wspiera AI SSA – automatyczne dostosowanie parametrów obrazu.
- Możliwość definiowania obszarów SMD w strefach z oświetleniem ciepłym – obsługa wyzwalania alarmów.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 (H) × 2160 (V)
ROM	256 MB
RAM	1 GB
System skanowania	Progresywny
Migawka elektroniczna	Auto/Ręczna 1/3 s–1/100,000 s

Minimalne oświetlenie	0.007 lux (kolor), 0.0007 lux (B/W), 0 lux (IR on)
S/N Ratio	>56 dB
Zasięg oświetlenia	Do 60 m (IR i światło ciepłe)
Sterowanie oświetlaczem	Auto / Ręczne
Liczba oświetlaczy	4 (IR + światło ciepłe)
Regulacja kąta	Pan: 0-360°; Tilt: 0-90°; Rotacja: 0-360°
Typ obiektywu	Zmiennooogniskowy z napędem
Mocowanie	?14
Ogniskowa	2.7 mm-13.5 mm
Maks. przysłona	F1.4
Pole widzenia	H: 114°-32°, V: 58°-17°, D: 138°-36°
Sterowanie przysłoną	Stała
Minimalna odległość ostrzenia	0.1 m
DORI (W/T)	85.3 m / 280 m (Wykrycie); 34.0 m / 112 m (Obserwacja); 17.1 m / 56 m (Rozpoznanie); 8.5 m / 28 m (Identyfikacja)
Funkcje AI	IVS, SMD 4.0, AcuPick, AI SSA, Smart Search
Kompresja wideo	H.265, H.264, MJPEG
Smart Codec	H.265+, H.264+
Kodowanie AI	AI H.265, AI H.264
Częstotliwość klatek	Do 3840×2160 @30 fps (3 strumienie)
Rozdzielczości	8M do CIF (wielkoformatowe do niskiej jakości)
Sterowanie bitrate	VBR / CBR / ABR
Tryb dzień/noc	Auto (ICR), Kolor, Cz/B
WDR	120 dB
Redukcja szumów	3D NR
Stabilizacja obrazu	EIS
Regiony zainteresowania	4 obszary
Maski prywatności	8 obszarów
Rotacja obrazu	0° / 90° / 180° / 270°
Mikrofon	Wbudowany
Kompresja audio	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723
Alarmy i zdarzenia	Ruch, sabotaż, brak SD, zmiana sceny, dźwięk, napięcie, itp.
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe	IPv4/6, HTTP, RTSP, FTP, SNMP, itp.
Zgodność	ONVIF (Profile S/G/T/M), CGI
Użytkownicy	Do 20 użytkowników, do 64 Mbps
Przeglądarki	IE11, Chrome, Firefox
Oprogramowanie	SmartPSS Lite, DSS, DMSS
Aplikacje mobilne	iOS, Android
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, firmware, kont, HTTPS, 802.1x, itp.
Wejście/wyjście audio	1 RCA / 1 RCA
Wejście/wyjście alarmowe	1 IN (3-5 VDC), 1 OUT (12 VDC, 300 mA)
Zasilanie	12 VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	3.8 W (standard), do 12.5 W (maksymalnie)
Temp. pracy	-30 °C do +60 °C
Wilgotność	?95%, bez kondensacji
Klasa ochrony	IP67
Obudowa	Metalowa
Wymiary	238.5 × 90.7 × 90.7 mm
Waga	Netto: 835 g, Brutto: 1090 g