

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3849t-zas-il-27135-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-181637.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW3849T-ZAS-IL-27135 Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena brutto	6 085,20 zł
Cena netto	4 947,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_56851K04
Kod producenta	463_56851K04

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW3849T-ZAS-IL-27135 Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: IPC-HFW3849T-ZAS-IL-27135

Najważniejsze cechy:

- 8-megapikselowy przetwornik CMOS 1/2,7", wysoka czułość na światło i obraz w wysokiej rozdzielczości.
- Maksymalna rozdzielczość wyjściowa: 8 MP (3840 × 2160) przy 25/30 kl./s.
- Kompresja H.265 – wysoka efektywność kodowania i ultra-niski bitrate.
- Wbudowane oświetlenie IR i światło ciepłe – zasięg do 60 m.
- Technologie ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 – elastyczne kodowanie dostosowane do różnych przepustowości i środowisk przechowywania danych.
- Funkcje obrazu: tryb obrotu, WDR, redukcja szumów 3D NR, HLC, BLC, znakowanie cyfrowe – idealne do różnych scenariuszy monitoringu.
- Inteligentne funkcje monitoringu: wykrywanie wtargnięcia i przekroczenia linii (z klasyfikacją pojazdów i osób).
- Detekcja nieprawidłowości: ruch, sabotaż wideo, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna lub uszkodzona karta SD, brak sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, problemy z zasilaniem.
- Wejście/wyjście alarmowe: 1/1; wejście/wyjście audio: 1/1; obsługa kart Micro SD do 512 GB; wbudowany mikrofon.
- Zasilanie: 12 VDC lub PoE.
- Odporność na warunki atmosferyczne: klasa szczelności IP67.
- Technologia SMD 4.0.
- Obsługa funkcji AI SSA.
- Możliwość ustawienia strefy detekcji SMD w obszarze światła ciepłego do wyzwalania alarmów.

Specyfikacja techniczna:

Funkcja
Intelligence IVS (Ochrona obwodowa)
SMD
AcuPick
AI SSA
Smart Search

Opis
Wtargnięcie, przekroczenie linii (klasyfikacja ludzi i pojazdów)
SMD 4.0 – inteligentna detekcja ruchu
Wyszukiwanie ludzi i pojazdów w nagraniach za pomocą AI
Tak (automatyczna adaptacja obrazu do warunków)
Inteligentne wyszukiwanie zdarzeń z wykorzystaniem Smart
NVR

Wejście audio	1 kanał (RCA)
Wyjście audio	1 kanał (RCA)
Wejście alarmowe	1 kanał, styk mokry, 5 mA, 3-5 VDC
Wyjście alarmowe	1 kanał, styk mokry, 300 mA, 12 VDC
Certyfikaty	CE-LVD, CE-EMC
Ustawienia obrazu	Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, gamma
OSD	Czas, kanał, lokalizacja, prywatność, obraz, własne
Tryb nagrywania	Ręczny, detekcja wideo, harmonogram, alarm
Karta MicroSD	Do 512 GB
Przywracanie domyślne	Obsługa jednego kliknięcia
Zarządzanie użytkownikami	Do 20 użytkowników
Bezpieczeństwo	Login/hasło, HTTPS, filtrowanie MAC, IEEE802.1x
Niska czułość	Starlight (bardzo dobra w nocy)
Kompresja wideo	H.265, H.264, MJPEG
Kodowanie AI	AI H.265, AI H.264, SmartCodec
Częstotliwość klatek	Do 30 fps przy 8 MP
Strumień wideo	3 strumienie
Rozdzielczości	8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF
Sterowanie przepustowością	VBR, CBR, ABR
Bitrate wideo	3-16384 kbps (H.264/H.265)
Tryb dzień/noc	Automatyczny/kolorowy/BW
BLC, HLC	Tak
WDR	120 dB
Adaptacja sceny SSA	Tak
Balans bieli	Auto, naturalny, ręczny, lampy uliczne, itp.
Kontrola wzmacnienia	Auto/ręczny
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	4 strefy prostokątne
Region zainteresowania (RoI)	Tak, 4 strefy
Stabilizacja obrazu	EIS – elektroniczna
Inteligentne oświetlenie	Tak, w tym Smart Dual Light
Defog (odmgławianie)	Tak
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270°
Lustro	Tak
Maskowanie prywatności	8 stref
Języki	20+ języków (w tym polski)
Zdarzenia alarmowe	Ruch, sabotaż, brak SD, IP konflikt, włamanie itp.
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, RTSP, FTP, NTP itd.
ONVIF	Profile S, G, T, M
Użytkownicy	20, max. pasmo 64 Mbps
Magazyn danych	FTP, SFTP, karta SD, NAS
Obsługa przeglądarek	IE11, Chrome, Firefox
Oprogramowanie zarządzające	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Aplikacje mobilne	iOS, Android
Zaawansowane bezpieczeństwo	Digest, WSSE, X.509, IP/MAC filtracja, itp.
Temperatura pracy	-30°C do +60°C
Wilgotność	?95% bez kondensacji
Ochrona	IP67 (pyło- i wodoszczelność)
Obiektyw	Motorized vari-focal 2.7-13.5 mm
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	238×90.7×90.7 mm
Waga	835 g netto
Montaż	Sufit, ściana, słup
Zasilanie	12 VDC (±30%), PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max 12.5 W (PoE)