

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-pfw3849s-a180-as-pv-black-p-168793.html>

Kamera IP Dahua IPC-PFW3849S-A180-AS-PV-Black

Cena brutto	1 551,50 zł
Cena netto	1 261,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_56858
Kod producenta	463_56858

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-PFW3849S-A180-AS-PV-Black

Model: IPC-PFW3849S-A180-AS-PV-Black

Najważniejsze cechy:

- Wyjście obrazu z szerokim kątem widzenia 180° (połączony obraz z kilku kamer).
- Maksymalna rozdzielczość: 8 MP (4096 × 1860) przy 20 klatkach na sekundę.
- Kompresja H.265 – wysoka kompresja i bardzo niski bitrate.
- Wbudowane diody IR i światło ciepłe; zasięg IR: do 25 m, światła ciepłego: do 20 m.
- Obsługa ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 – elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych pasm i pamięci.
- Funkcje WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny – przystosowane do różnych scen monitoringu.
- Wejście/wyjście alarmowe: 1/1; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługa kart Micro SD do 256 GB; dwa wbudowane mikrofony; wbudowany głośnik – obsługa rozmów dwukierunkowych.
- Zasilanie 12 VDC lub PoE – łatwy montaż.
- Klasa szczelności IP67.
- Alarm dźwiękowy i świetlny (światła czerwone i niebieskie).
- EPTZ – powiększanie i śledzenie obiektów wykrytych przez inteligentne alarmy.
- SMD 4.0 (inteligentne wykrywanie ruchu).
- Jedno kliknięcie do uzbrojenia/rozbrojenia systemu przez wejście alarmowe.

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja	Wartość
Sensor obrazu	Podwójny 1/2.7" CMOS
Maks. rozdzielczość	4096 (H) × 1860 (V)
Pamięć ROM	128 MB
Pamięć RAM	1 GB
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	Auto/Ręczny 1/3 s–1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.005 lux (kolor), 0.0005 lux (B/W), 0 lux (IR)
Stosunek sygnału do szumu	>56 dB

Zasięg oświetlenia	Do 25 m (IR), do 20 m (ciepłe światło)
Sterowanie oświetleniem	Auto, Ręcznie
Liczba iluminatorów	2 x IR, 2 x ciepłe światło
Regulacja kąta	Pan: 0-360°, Tilt: 0-77°, Rotacja: 0-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm
Pole widzenia	Poziomo: 180°, Pionowo: 86°
Przysłona	F1.4
Kontrola przysłony	Stała
Minimalna odległość ostrzenia	0.8 m
Zasięg DORI - Wykrycie	50.6 m
Zasięg DORI - Obserwacja	20.2 m
Zasięg DORI - Rozpoznanie	10.1 m
Zasięg DORI - Identyfikacja	5.1 m
IVS (ochrona perymetryczna)	Intruz, linia (rozpoznaje ludzi i pojazdy)
SMD	SMD 4.0
Quick Pick	Z AI NVR – szybkie wyszukiwanie
Smart Search	Z AI NVR – inteligentne wyszukiwanie
EPTZ	Powiększanie i śledzenie
Kompresja wideo	H.265, H.264, MJPEG
Inteligentna kompresja	Smart H.265+, Smart H.264+
Kodowanie AI	AI H.265, AI H.264
Szybkość klatek	Główny: 4096x1860@20fps, Sub: 1200x530@20fps, Trzeci: 1920x860@20fps
Obsługa strumieni	3 strumienie
Rozdzielczości	4096×1860, 3632×1632, 3040×1368, itd.
Sterowanie bitrate	CBR/VBR
Bitrate wideo	6-16384 kbps (H.264/H.265)
Tryb dzień/noc	Auto(ICR)/Kolor/Czarno-biały
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	120 dB
SSA	Tak
Balans bieli	Auto, ręcznie, niestandardowe
Wzmocnienie	Auto
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	ON/OFF (4 strefy)
Region zainteresowania (RoI)	Tak (4 strefy)
Maskowanie prywatności	4 strefy
Defog	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak, podwójny
Wbudowany głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD, pełna, błąd, itd.
Port sieciowy	RJ-45 (10/100)
SDK i API	Tak
Cyberbezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, firmware, certyfikaty itd.
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP itd.
Zgodność	ONVIF (Profile S/G/T), CGI
Użytkownicy/hosts	Do 20 (64 Mbps)
Pamięć masowa	FTP, SFTP, Micro SD (do 256 GB), NAS
Przeglądarki	IE8+, Chrome, Firefox
Oprogramowanie	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Aplikacja mobilna	iOS, Android
Certyfikaty	CE-LVD, CE-EMC
Wejście audio	1 kanał (RCA)
Wyjście audio	1 kanał (RCA)
Wejście alarmowe	1 wejście (3-5 VDC)
Wyjście alarmowe	1 wyjście (12 VDC, 300 mA)
Zasilanie	12 VDC (±30%), PoE (802.3af)
Pobór mocy	Do 9 W (12 VDC), 10.3 W (PoE)
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	?95%
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C
Stopień ochrony	IP67
Obudowa	Metalowa
Wymiary	183.1 × 99.0 × 78.0 mm
Waga netto	695 g

Waga brutto

870 g