

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-pt1439h-pv-0280b-p-169443.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-PT1439H-PV-0280B

Cena brutto	435,60 zł
Cena netto	354,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63728
Kod producenta	463_63728
Kod EAN	6939554978883

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-PT1439H-PV-0280B

Model: IPC-PT1439H-PV-0280B

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik 1/2.8" 4-megapikselowy CMOS
- Maks. 25/30 kl./s w rozdzielczości 4MP
- Kompresja H.265
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Ochrona obwodowa
- Aktywne odstraszanie
- Inteligentne podwójne oświetlenie
- Dwukierunkowa komunikacja głosowa
- Prosta obsługa przez aplikację

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Dane
Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS
Rozdzielczość maks.	4 MP (2560 × 1440)
Pamięć	ROM: 128 MB, RAM: 128 MB
Migawka elektroniczna	1 s - 1/30 000 s
System skanowania	Progresywny
Minimalne oświetlenie	0,05 lux (kolor, F1.6); 0,005 lux (B/W, F1.6); 0 lux (przy włączonym doświetlaczu)
Doświetlenie	IR + ciepłe światło, zasięg do 30 m
Liczba diod	2 (IR + warm light)
Sterowanie doświetleniem	Ręczne / automatyczne / wyłączone
Ogniskowa obiektywu	2,8 mm lub 3,6 mm
Przystosowana	F1.6, stała

Kąt widzenia	2,8 mm: H: 94°, V: 51°, D: 110° 3,6 mm: H: 78°, V: 42°, D: 92°
Odległość ostrzenia	2,8 mm: 1,2 m 3,6 mm: 1,5 m
DORI (2,8 mm)	Detekcja: 56 m, Obserwacja: 22,4 m, Rozpoznanie: 11,2 m, Identyfikacja: 5,6 m
DORI (3,6 mm)	Detekcja: 72 m, Obserwacja: 28,8 m, Rozpoznanie: 14,4 m, Identyfikacja: 7,7 m
Zakres PTZ	Pan: 0°-345°, Tilt: 0°-90°
Prędkość PTZ (ręczna)	Pan: 0.1°-37.66°/s, Tilt: 0.1°-32.61°/s
Presety	50, funkcja pamięci po zaniku zasilania
Detekcja	Ruchu, sabotażu, dźwięku, ludzi, pojazdów
Aktywne odstraszanie	Ostrzegawcze światło (ciepłe, migające 5-30 s, różne częstotliwości) Alarm dźwiękowy (1 standardowy + do 10 własnych nagrań, regulacja głośności 0-100%)
Kompresja wideo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 (B/M/H), MJPEG (strumień pomocniczy)
Strumieniowanie	1 strumień główny + 1 pomocniczy
Obsługiwane rozdzielczości	4M, 1080p, 720p, 640×360, QVGA
Klatkaż	Do 25/30 fps (główny strumień)
Bitrate	H.264: 16 kbps - 8192 kbps H.265: 6 kbps - 8192 kbps
Tryb Dzień/Noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W
Funkcje obrazu	BLC, HLC, WDR 120 dB, redukcja szumów 2D/3D NR, defog elektroniczny, obrót 180°
S/N Ratio	75 dB
Audio	Dwukierunkowe: wbudowany mikrofon + głośnik Kompresja: PCM, G.711A, G.711Mu, G.726
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, SSL, ARP, RTP, RTCP, IP Filter
Interoperacyjność	CGI, SDK, ONVIF (Profile S & T)
Użytkownicy	Do 20 jednocześnie (64 Mb/s łącznie)
Zarządzanie i aplikacje	Smart PSS, DMSS, Smart Player, ConfigTool, NVR, iOS/Android
Pamięć masowa	FTP
Alarmy	Wejście: mikrofon; Wyjście: głośnik Zdarzenia: detekcja ruchu, sabotaż, dźwięk, rozłączenie sieci, konflikt IP
Zasilanie	12 VDC (1 A ±10%) lub PoE (802.3af)
Pobór mocy	12 VDC: 3 W (typ.), 11 W (max) PoE: 4 W (typ.), 12 W (max)
Odporność	IP66, ochrona przeciwprzepięciowa TVS 2000 V
Temperatura pracy	-30 °C do +55 °C
Wilgotność	75%
Wymiary	128.4 × 71.27.3 mm
Waga	Netto: 0,41 kg, brutto: 0,5 kg
Certyfikaty	EN 62368-1, EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4, EN 55035