

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-pt2249c1-s-pv-led-0360b-pro-p-169539.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-PT2249C1-S-PV-LED-0360B-PRO

Cena brutto	663,70 zł
Cena netto	539,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_65763
Kod producenta	463_65763
Kod EAN	6937552407602

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-PT2249C1-S-PV-LED-0360B-PRO

Model: IPC-PT2249C1-S-PV-PRO

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik **CMOS 1/2.8"** o rozdzielczości **2 megapiksele**
- **Technologia WizColor**
- **Maks. 25/30 kl./s przy 2 MP**
- **Kompresja wideo H.265**
- **SMD 3.0 (inteligentne wykrywanie ruchu)**
- **Ochrona perymetryczna**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio**
- **Auto Tracking Lite (automatyczne śledzenie - wersja uproszczona)**
- **Tryb patrolu (Tour)**
- **Stopień ochrony IP66**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Smart Tracking	Auto Tracking Lite (automatyczne śledzenie - wersja uproszczona)
SMD	SMD 3.0
Typ inteligencji	WizSense
Wejście audio	1 kanał (wbudowany mikrofon)
Wyjście audio	1 kanał (wbudowany głośnik)
Powiązanie alarmu	Zrzut obrazu; nagrywanie; audio; światło
Zdarzenia alarmowe	Wykrywanie ruchu/sabotażu; wykrywanie dźwięku; wykrycie rozłączenia sieci; konflikt IP; stan karty pamięci; wykrycie braku miejsca
Aktywne odstraszanie - światło	Ostrzegawcze światło ciepłe; czas błysku: 5-30 s;

Ostrzeganie dźwiękowe	częstotliwość: wysoka/średnia/niska 3 typy alarmów dźwiękowych; głośność 0-100%; liczba odtworzeń 1-10
Certyfikaty	CE
Regionalne ogniskowanie	Tak
Nakładka OSD	Nazwa kanału; czas; preset; współrzędne PTZ; zoom; własny tytuł
SDK i API	Tak
Tryby bezpieczeństwa	Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; kontrola dostępu do sieci
Alarm nietypowego dźwięku	Tak
Inteligentne zdarzenia (IVS)	Przekroczenie linii; wtargnięcie
Wykrywanie ludzi	Tak
Wykrywanie pojazdów	Tak
Rozmiar kamery PTZ	2 cale
Typ portów	RJ45; zasilanie
Kompresja wideo	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B/M/H; MJPEG (strumień pomocniczy 1)
Liczba strumieni	2
Rozdzielczości	1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF
Domyślny bitrate	2048 kb/s przy 1080p
Liczba klatek	Strumień główny: 1080p (1-25/30 fps); pomocniczy: 704×576 (1-25 fps) / 704×480 (1-30 fps)
Kontrola bitrate	CBR / VBR
Zakres bitrate	H.264: 8-6400 kb/s; H.265: 3-3840 kb/s
Tryb dzień/noc	Kolor / Czarno-biały
BLC	Tak
WDR	120 dB
HLC	Tak
Balans bieli	Auto; wewnętrzny; zewnętrzny; śledzenie; ręczny; lampa sodowa; światło naturalne; lampa uliczna
Kontrola wzmocnienia	Auto; ręczna; priorytet wzmocnienia
Redukcja szumów	2D NR; 3D NR
Detekcja ruchu	Tak
ROI	Tak
Odmgławianie	Elektroniczne
Zoom cyfrowy	16×
Obrót obrazu	180°
Stosunek S/N	?55 dB
Zakres obrotu PTZ	Pan: 0°-345°; Tilt: 0°-90°
Prędkość ręczna PTZ	Pan: 0.1°-34.5°/s; Tilt: 0.1°-36.4°/s
Prędkość presetów	Pan: 0.1°-33.8°/s; Tilt: 0.1°-36.3°/s
Presety	80
Trasy (Tour)	8 (do 6 presetów; czas postoju 60-360 s; interwał 900-3600 s)
Regulacja prędkości	Tak
Pamięć po zaniku zasilania	Tak
Ruch bezczynności	Preset; trasa; pozycja domowa (konfiguracja w DMSS)
Zadania harmonogramu	Preset; trasa
Blokada PTZ	Tak
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; SSL; QoS; FTP; ICMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; RTMP
Zgodność	ONVIF (Profile S/G/T); CGI; SDK
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy	20 (łączna przepustowość 64 Mb/s)
Pamięć masowa	Karta Micro SD do 512 GB; FTP
Przeglądarki	IE 7+; Chrome; Firefox; Safari
Oprogramowanie	DMSS; NVR
Temperatura pracy	-30 °C do +55 °C
Wilgotność	?95%
Ochrona	IP66; zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i odgromowe 2000 V
Maks. hałas	50 dB
Ogniskowa	3.6 mm
Przystona	F1.0
Kąt widzenia	H: 89.5°; V: 51°; D: 96°
Minimalna odległość ostrzenia	1.7 m
Dystans DORI	Detekcja 51.4 m; Obserwacja 20.3 m; Rozpoznanie 10.3 m; Identyfikacja 5.1 m

Przetwornik	CMOS 1/2.8"
Rozdzielczość	2 MP
Maks. rozdzielczość	1920 × 1080
ROM / RAM	256 MB / 256 MB
Migawka	1 s - 1/100 000 s
Skanowanie	Progresywne
Minimalne oświetlenie	0.0005 lux @ F1.0 (kolor); 0 lux (oświetlacz włączony)
Zasięg oświetlacza	30 m (ciepłe światło)
Sterowanie oświetlaczem	Auto; ręczne; wył.
Liczba oświetlaczy	4
Typ oświetlacza	Ciepłe światło
Kompresja audio	PCM; G.711A; G.711Mu
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Wymiary produktu	153.5 mm × Ø129.3 mm
Wymiary opakowania	180 × 150 × 200 mm
Waga netto / brutto	0.8 kg / 1.2 kg
Montaż	Ścienny; sufitowy
Akcesoria	Uchwyt ścienny/sufitowy - w zestawie
Zasilanie	12 V DC, 1A ±10%; PoE (802.3af)
Pobór mocy	PoE: typ. 3.6 W; max. 9.5 W
Zasilacz	Opcjonalny