

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-pt2849c1-s-pv-led-0360b-pro-p-169541.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-PT2849C1-S-PV-LED-0360B-PRO

Cena brutto	772,60 zł
Cena netto	628,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_65765
Kod producenta	463_65765
Kod EAN	6937552407619

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-PT2849C1-S-PV-LED-0360B-PRO

Model: IPC-PT2849C1-S-PV-PRO

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik obrazu **1/1.8" 8-megapikselowy CMOS** zapewniający wyjątkową szczegółowość i wysoką jakość nagrań.
- **Technologia WizColor** gwarantująca naturalne kolory i doskonałą widoczność w słabym oświetleniu.
- **Maksymalna rozdzielczość 20 kl./s przy 8 MP.**
- **Kompresja wideo H.265** – oszczędność przepustowości i przestrzeni dyskowej.
- **SMD 3.0 (Smart Motion Detection)** – inteligentne rozróżnianie ludzi i pojazdów.
- **Ochrona obwodowa (Perimeter Protection)** – zaawansowana analiza zdarzeń i alarmów.
- **Dwukierunkowa komunikacja audio (Two-way Talk).**
- **Auto Tracking Lite** – automatyczne śledzenie ruchomych obiektów.
- **Funkcja Tour** – automatyczny patrol po zaprogramowanych punktach.
- **Klasa szczelności IP66** – odporność na kurz i wodę, idealna do zastosowań zewnętrznych.

Specyfikacja techniczna:

Sekcja	Specyfikacja
Przetwornik obrazu	1/1.8" CMOS
Rozdzielczość	8 MP (3840 × 2160)
Pamięć ROM / RAM	256 MB / 256 MB
Elektroniczna migawka	1 s - 1/100 000 s
System skanowania	Progresywny
Minimalne oświetlenie	0.0005 lux @ F1.0 (kolor, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym iluminatorze)
Zasięg oświetlenia	3.6 mm: do 30 m (światło ciepłe / warm light)
Sterowanie oświetleniem	Automatyczne / Ręczne / Wyłączone
Liczba iluminatorów	4 (światło ciepłe)
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm

Przysłona (apertura)	F1.0
Kąt widzenia	H: 93°; V: 49°; D: 110°
Minimalna odległość ostrzenia	3.5 m
Zasięg DORI (Wykrycie / Obserwacja / Rozpoznanie / Identyfikacja)	72.0 m / 28.4 m / 14.4 m / 7.2 m
Zakres obrotu (PTZ)	Pan: 0°-345°; Tilt: 0°-90°
Prędkość ręczna	Pan: 0.1°-34.5°/s; Tilt: 0.1°-36.4°/s
Prędkość presetów	Pan: 0.1°-33.8°/s; Tilt: 0.1°-36.3°/s
Liczba presetów	80
Trasy patrolowe (Tour)	8 tras (do 6 presetów na trasę; czas postoju: 60-360 s; interwał: 900-3600 s)
Pamięć po zaniku zasilania	Tak
Ruch beczynności (Idle Motion)	Preset / Tour
IVS (Inteligentna analiza obrazu)	Linia przekroczenia (Tripwire), detekcja wtargnięcia (Intrusion)
Detekcja ludzi / pojazdów	Tak / Tak
Inteligentne śledzenie (Smart Tracking)	Auto Tracking Lite
SMD (Smart Motion Detection)	Wersja 3.0
Aktywne odstraszanie (Active Deterrence)	Ostrzeżenie światłem: ciepłe światło (czas błysku: 5-30 s; częstotliwość: wysoka / średnia / niska)
	Ostrzeżenie dźwiękowe: 3 sygnały alarmowe, głośność 0-100%, liczba odtworzeń 1-10
	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B/M/H, MJPEG (strumień dodatkowy 1)
Kompresja wideo	2
Liczba strumieni	8M (3840×2160), 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Obsługiwane rozdzielczości	Główny strumień: 8MP @ 1-20 kl./s; 4MP @ 1-25/30 kl./s
Szybkość klatek	Dodatkowy: D1 @ 1-25/30 kl./s
Sterowanie przepływnością	CBR / VBR
Przepływność bitowa	H.264: 8-8192 kbps; H.265: 3-8192 kbps
Tryb dzień/noc	Kolor / B/W
BLC / HLC / WDR	Tak / Tak / 120 dB
Balans bieli	Auto / Wewnętrz / Na zewnątrz / Śledzenie / Ręczny / Lampa sodowa / Naturalne / Uliczne
Kontrola wzmocnienia	Auto / Ręczna / Priorytet wzmocnienia
Redukcja szumów	2D NR, 3D NR
Detekcja ruchu / ROI / Defog	Tak / Tak / Elektroniczny
Zoom cyfrowy	16×
Obrót obrazu	180°
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	? 55 dB
Kompresja audio	PCM, G.711A, G.711Mu
Wbudowany mikrofon / głośnik	Tak / Tak
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, SSL, QoS, FTP, ICMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, RTMP
Zgodność	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, SDK
Tryb transmisji	Unicast / Multicast
Użytkownicy	Do 20 (łączna przepustowość 64 Mb/s)
Magazyn danych	Karta microSD do 512 GB, FTP
Przeglądarki	IE 7+, Chrome, Firefox, Safari
Oprogramowanie	DMSS, NVR
Aplikacje mobilne	iOS, Android
Alarm dźwiękowy (nietypowy dźwięk)	Tak
Certyfikat	CE
Wejście / wyjście audio	1 kanał (mikrofon wbudowany) / 1 kanał (głośnik wbudowany)
Reakcje alarmowe	Zdjęcie, nagrywanie, dźwięk, światło
Zdarzenia alarmowe	Ruch, sabotaż, dźwięk, utrata połączenia, konflikt IP, stan/pamięć karty
Zasilanie	12 V DC, 1 A ±10%, PoE (802.3af)
Pobór mocy	PoE: 3.6 W (typowo) / max. 9.5 W (iluminator + PTZ)
Zasilacz	Opcjonalny
Temperatura pracy	-30 °C do +55 °C (-22 °F do +131 °F)
Wilgotność pracy	? 95% RH
Ochrona	IP66; ochrona przeciwprzepięciowa TVS 2000 V; zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przepięciowe
Wymiary	153.5 mm × 71.29.3 mm (6.04" × 2.81")
Waga netto / brutto	0.8 kg / 1.2 kg

