

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-pts2449c-4e3z-s-pv-led-0280b-3684-pro-p-180422.html>



## Kamera IP Dahua IPC-PTS2449C-4E3Z-S-PV-LED-0280B/3684-PRO

Cena brutto	<b>980,50 zł</b>
Cena netto	<b>797,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_65774</b>
Kod producenta	<b>463_65774</b>
Kod EAN	<b>6923172592927</b>

### Opis produktu

## Kamera IP Dahua IPC-PTS2449C-4E3Z-S-PV-LED-0280B/3684-PRO

Model: IPC-PTS2449C-4E3Z-S-PV-LED-0280B/3684-PRO

### Najważniejsze cechy:

- **Wyświetla obraz w dwóch kanałach jednocześnie**
- **Matryce:** 1/1.8" 4 Mpx CMOS oraz 1/2.8" 2 Mpx CMOS
- **Technologia WizColor** - zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów przy słabym oświetleniu
- **Maks. 25/30 kl./s przy 4 Mpx i 25/30 kl./s przy 2 Mpx**
- **6x hybrydowy zoom (optyczno-cyfrowy)**
- **Kompresja H.265** - oszczędność miejsca i pasma
- **SMD 3.0** - inteligentne wykrywanie ruchu z rozróżnianiem ludzi i pojazdów
- **Ochrona obwodowa (Perimeter Protection)** - filtrowanie fałszywych alarmów
- **Dwukierunkowa komunikacja audio (Two-way Talk)**
- **Auto Tracking Lite** - automatyczne śledzenie poruszających się obiektów
- **Tryb patrolu (Tour)** - automatyczny obchód zaprogramowanych punktów

### Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis (PL)
Matryca obrazu (Image Sensor)	Obiektyw stały: 1/1.8" CMOS Obiektyw PT: 1/2.8" CMOS
Rozdzielczość matrycy (Pixel)	Obiektyw stały: 4 MP Obiektyw PT: 2 MP
Maks. rozdzielczość (Max. Resolution)	Stąły: 2688 × 1520 PT: 1920 × 1080
Pamięć ROM / RAM	ROM: 256 MB RAM: 512 MB
Migawka elektroniczna (Electronic Shutter)	1 s - 1/100 000 s
System skanowania (Scanning System)	Progresywny (Progressive)

Minimalne oświetlenie (Min. Illumination)	Stały: 0.0005 lux @F1.0 (Kolor), 0 lux (przy włączonym oświetlaczu) PT: 0.0005 lux @F1.0 (Kolor), 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Zasięg oświetlenia (Illumination Distance)	Stały: 30 m (ciepłe światło) PT: 50 m (ciepłe światło)
Sterowanie oświetlaczem (Illuminator Control)	Ręczne / Automatyczne / Wyłączone
Liczba diod (Illuminator Number)	Stały: 4 (ciepłe światło) PT: 4 (ciepłe światło)
Ogniskowa (Focal Length)	Stały: 2.8 mm PT: 3.6 mm / 8.4 mm
Przysłona (Aperture)	F1.0 (dla wszystkich wersji)
Kąt widzenia (Field of View)	Stały: H 112° / V 60° / D 134° PT: H 81.5°-15.1° / V 44.3°-8.4° / D 96.3°-17.88°
Zoom hybrydowy (Hybrid Zoom)	6x
Minimalna odległość ostrzenia (Close Focus)	Stały: 1.8 m PT: 1.7 m (3.6 mm) / 6 m (8.4 mm)
Irys (Iris Control)	Stały (Fixed Iris)
Zasięg DORI (Detect/Observe/Recognize/Identify)	Wykrycie: 120 m / Obserwacja: 47 m / Rozpoznanie: 24 m / Identyfikacja: 12 m
Zakres obrotu PTZ (Pan/Tilt Range)	Stały: Pan 0-285°, Tilt -7°-+20° (ręcznie) PT: Pan 0-350°, Tilt 0-90° (elektrycznie)
Prędkość obrotu (Speed)	Pan: 40°/s, Tilt: 40°/s
Presety (Preset / Tour)	80 presetów, 8 tras patrolu
Pamięć po wyłączeniu zasilania (Power-off Memory)	Tak
Tryb bezczynności (Idle Motion)	Preset, Tour, Pozycja domowa (ustawiane w DMSS)
Zablokowany PTZ (PTZ Locked)	Tak
Inteligentne funkcje (IVS / Smart Event)	Przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja ludzi i pojazdów
Śledzenie (Smart Tracking)	Auto Tracking Lite, Linkage Tracking Lite
Detekcja ruchu (SMD)	Wersja 3.0
Aktywne odstraszanie (Active Deterrence)	Oświetlenie ostrzegawcze (ciepłe światło, 5-30 s, regulowana częstotliwość) Alarm dźwiękowy (3 komunikaty, głośność 0-100%, 1-10 powtórzeń)
Kompresja wideo (Video Compression)	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B/M/H, MJPEG
Strumień wideo (Streams)	2 strumienie
Rozdzielczości wideo (Resolution)	Stały: do 4 M (2688x1520) PT: do 1080p
Liczba klatek (Frame Rate)	do 25/30 fps
Tryb Dzień/Noc	Kolor (Color)
WDR / BLC / HLC	Stały: 120 dB WDR PT: DWDR; BLC: Tak; HLC: Tak
Balans bieli (White Balance)	Auto / Wewnętrzny / Zewnętrzny / Ręczny / itp.
Redukcja szumów (Noise Reduction)	2D NR / 3D NR
Defog / Rotacja obrazu	Elektroniczne odmglenie / Obrót 180°
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	? 55 dB
Dźwięk (Audio)	Kompresja: PCM, G711A, G711Mu Mikrofon i głośnik wbudowany
Sieć (Network)	Port RJ-45 (10/100 Base-T) Protokoły: HTTP, HTTPS, RTSP, ONVIF, itp. Obsługa 20 użytkowników
Pamięć i zapis (Storage)	Karta microSD do 512 GB, FTP
Przeglądarki / Oprogramowanie	IE, Chrome, Firefox, Safari DMSS, iOS, Android
Alarmy (Alarms)	Wykrywanie ruchu, sabotażu, dźwięku, sieci, pamięci itd.
Zasilanie (Power Supply)	12 V DC ±25% lub PoE (802.3af)
Pobór mocy (Power Consumption)	Typowy 3.9 W, maks. 12 W
Temperatura pracy (Operating Temp.)	-30 °C ~ +55 °C
Wilgotność (Humidity)	? 95 %
Stopień ochrony (Protection)	IP66, zabezpieczenie przepięciowe 2000 V
Wymiary (Dimensions)	191 × 130 × 216.6 mm (D×S×W)
Waga (Weight)	Netto: 1.1 kg • Brutto: 1.7 kg
Certyfikaty	CE