

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-sd2c400na-b-pv-pro-opakowanie-zbiorcze-2szt-p-181638.html>



Kamera IP Dahua SD2C400NA-B-PV-PRO Opakowanie zbiorcze 2szt

Cena brutto	1 102,10 zł
Cena netto	896,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_56870_K02
Kod producenta	463_56870_K02

Opis produktu

Kamera IP Dahua SD2C400NA-B-PV-PRO Opakowanie zbiorcze 2szt

Model: SD2C400NA-B-PV-PRO

Najważniejsze cechy:

- **Przetwornik 1/1.8" 4MP STARVIS™ CMOS** – wysoka jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu dzięki zaawansowanemu sensorowi Sony STARVIS™.
- **Technologia WizSense/WizColor** – wierne odwzorowanie kolorów w trudnych warunkach oświetleniowych, nawet w nocy.
- **Rejestracja obrazu do 25/30 kl./s w rozdzielczości 4MP** – płynny i szczegółowy obraz.
- **Zaawansowana kompresja H.265** – oszczędność miejsca na dysku i mniejsze zużycie pasma sieciowego.
- **SMD 3.0 (Smart Motion Detection)** – inteligentne wykrywanie ruchu z filtrowaniem fałszywych alarmów (np. eliminacja ruchu liści, zwierząt).
- **Ochrona obwodowa (Perimeter Protection)** – precyzyjne wykrywanie wtargnięć i przekroczeń linii.
- **Dwukierunkowa komunikacja audio (Two-way Talk)** – możliwość rozmowy poprzez kamerę.
- **Automatyczne śledzenie (Auto Tracking Lite)** – kamera automatycznie podąża za wykrytym obiektem.
- **Patrol z ustawieniami predefiniowanymi (Preset Patrol)** – automatyczne skanowanie wybranych obszarów.
- **Odporność na warunki atmosferyczne - klasa IP66** – pełna ochrona przed pyłem i silnym deszczem.

Specyfikacja techniczna:

Inteligentne śledzenie	Auto Tracking lite
Technologia AI	WizSense
Detekcja osób	Tak
Detekcja pojazdów	Tak
Smart Motion Detection	SMD 3.0
Inteligentne zdarzenia	IVS: przekroczenie linii, wtargnięcie
Ostrzeżenie świetlne	Światło ciepłe, czas błysku 5-30 s, 3 tryby częstotliwości
Ostrzeżenie dźwiękowe	Głośnik, możliwość importu komunikatów, regulacja głośności
Zdarzenia alarmowe	0-100%, odtwarzanie 1-10 razy
	Ruch, sabotaż, dźwięk, odłączenie sieci, konflikt IP, błąd karty microSD, brak miejsca

Powiązanie alarmu	Zdjęcie, preset, nagrywanie, dźwięk, e-mail
Detekcja dźwięków nietypowych	Tak
Rozdzielczość maksymalna	4 MP (2560 × 1440)
Kompresja wideo	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate domyślny (4MP)	6 144 kbps
Prędkość klatek	Główna: do 25/30 fps przy 4MP/1080p/720p
Tryb Dzień/Noc	Kolor/BW
WDR	DWDR
Zoom cyfrowy	16x
Redukcja szumów	2D NR, 3D NR
Funkcje obrazu	BLC, HLC, balans bieli, obrót 180°, defog elektroniczny
Przetwornik	1/1.8" CMOS
Rozdzielczość	4 MP
Ogniskowa	4 mm
Przystoła	F1.0
Pole widzenia (H/V/D)	97° / 52° / 114°
Minimalne oświetlenie	0.0005 lux (kolor); 0 lux (IR on)
Zasięg doświetlenia	30 m (światło ciepłe)
Typ doświetlacza	4× światło ciepłe
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokół	ONVIF (S/G/T), RTSP, HTTP(S), IPv4/6, QoS, UPnP, IGMP, SNMP itd.
Maks. liczba użytkowników	20 (łącznie 64 Mb/s)
Przeglądarki	IE 7+, Chrome, Firefox, Safari
Oprogramowanie	DMSS, rejestratory 5 Series, DSS Pro
Obsługa strumieniowania	Unicast, Multicast
Pamięć lokalna	microSD do 256 GB, FTP
Zasilanie	12 VDC ±10%, PoE (802.3af)
Pobór mocy	PoE: 3.6 W (podstawowy), do 9.5 W (z doświetleniem i PTZ)
Klasa szczelności	IP67, ochrona przed przepięciami 2000 V
Materiał	Tworzywo
Wymiary	153.5 × ?129.3 mm
Waga	0.66 kg (netto), 1.0 kg (brutto)
Montaż	Ścienny / sufitowy (uchwyt w zestawie)
Głośność pracy	Maks. 50 dB
Certyfikaty	CE
Ochrona	HTTPS, MAC, 802.1x, kontrola dostępu
API / SDK	Dostępne