

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-sd3e405db-gny-a-pv1-p-167092.html>



KAMERA IP DAHUA SD3E405DB-GNY-A-PV1

Cena brutto	1 069,70 zł
Cena netto	869,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_43167
Kod producenta	463_43167
Kod EAN	6923172548184

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD3E405DB-GNY-A-PV1

Model: SD3E405DB-GNY-A-PV1

Najważniejsze cechy Kamery obrotowej IP Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1

- ? Funkcja **aktywnego odstraszania za pomocą światła (czerwone i niebieskie diody) oraz alarmu dźwiękowego**
- ? **Płynny i ostry obraz** w wysokiej rozdzielczości **2K 4MP**
- ? **5-krotny zoom optyczny**, który pozwala na precyzyjne zbliżenie obrazu bez utraty jakości
- ? Podwójny oświetlacz: IR oraz światło białe, **zapewniający widoczność nocną zarówno w kolorze do 30m, jak i w podczerwieni do 50m**
- ? **Funkcje SMART:** Wykrywanie twarzy, detekcja ruchu rozróżniająca ludzi i pojazdy,
- ? Wbudowany mikrofon i głośnik do rozmów dwukierunkowych
- ? Ochronna **obrotowa** obudowa **355°**

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" CMOS
Piksele	4 MP
Maksymalna rozdzielczość	2560 (H) × 1440 (V)
Pamięć ROM	128 MB
Pamięć RAM	512 MB
Prędkość migawki elektronicznej	1/1 s-1/30,000 s
System skanowania	Progresywny
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.005 lux@F1.6

Zasięg oświetlenia	B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (włączone oświetlenie IR) 50 m (164.04 ft) (IR) 30 m (98.43 ft) (ciepłe światło)
Kontrola włączania/wyłączania oświetlacza	Priorytet zoomu; Manualnie; Automatycznie; Wyłączony
Ilość oświetlaczy	2 (IR) 2 (ciepłe światło) 1 (czerwone światło) 1 (niebieskie światło)
Obiektyw	
Ogniskowa	2.7 mm–13.5 mm
Maksymalna przysłona	F1.6–F3.0
Kąt widzenia	H: 94.9°–30.1° V: 51°–17.1° D: 112.3°–34.6°
Zoom optyczny	5×
Kontrola ostrości	Automatyczna; półautomatyczna; manualna
Minimalna odległość ostrości	1.5 m (4.92 ft)
Kontrola przysłony	Stała
DORI Distance	
Detekcja	270 m (885.83 ft)
Obserwacja	106.6 m (349.74 ft)
Rozpoznanie	54 m (177.17 ft)
Identyfikacja	27 m (88.58 ft)
PTZ	
Zakres Pan/Tilt	Pan: 0° to 355° Tilt: -15° to +90°
Prędkość ręczna	Pan: 0.1°/s–36°/s Tilt: 0.1°/s–25.8°/s
Prędkość presetów	Pan: 35.7°/s Tilt: 27.1°/s
Ilość presetów	300
Pamięć po wyłączeniu zasilania	Tak
Ruch bezczynny	Preset
Inteligencja	
IVS (ochrona perymetru)	Linia przerywana; Intruz; detekcja przekraczania płotu; detekcja wałęsania się; obiekt porzucony/zaginiony; szybki ruch; detekcja parkowania; gromadzenie się ludzi; klasyfikacja alarmów pojazdów/ludzi; śledzenie powiązań
Detekcja twarzy	Wspiera detekcję twarzy, migawkę i ulepszenie twarzy Wspiera wycinanie twarzy: Twarz, zdjęcie 1-calowe Strategie przechwytywania obejmują przechwytywanie w czasie rzeczywistym i priorytet jakości
Automatyczne śledzenie Lite	Tak
SMD	Tak
Aktywne odstraszanie	
Ostrzeżenie świetlne	Ostrzeżenie światłem czerwonym i niebieskim Czas trwania błysku: 5 s–30 s Częstotliwość błysku: wysoka, średnia, niska
Ostrzeżenie dźwiękowe	11 typów alarmów dźwiękowych, wsparcie dla importu do 10 niestandardowych alarmów dźwiękowych. Alarm dźwiękowy można ustawić na odtwarzanie 1 do 10 razy
Wideo	
Kompresja wideo	H.264H;H.264B;Smart H.265+; H.264;H.265;MJPEG(Sub Stream);Smart H.264+
Zdolność strumieniowania	3 strumienie
Rozdzielczość	4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288)
Prędkość klatek wideo	Główny strumień: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Podstrumień 1: D1/CIF/VGA@ (1–25/30 fps) Podstrumień 2: 720p @(1–25/30 fps)
Kontrola przepływności	CBR/VBR
Przepływność wideo	H.264: 96 kbps–14848 kbps H.265: 38 kbps–8960 kbps
Tryby dzień/noc	Auto (ICR)/Kolor/Czarno-biały
BLC (kompensacja tylnego światła)	Tak
WDR (szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
HLC (kompensacja silnego światła)	Tak

Balans bieli	Auto; wewnątrz; na zewnątrz; śledzenie; ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; lampa uliczna
Kontrola wzmocnienia	Auto; ręcznie
Redukcja szumów	2D NR; 3D NR
Detekcja ruchu	Tak
Region of Interest (Rol)	Tak
Stabilizacja obrazu	Elektroniczna (EIS)
Defog	Elektroniczny
Zoom cyfrowy	16x
Obrót obrazu	180°
Stosunek sygnał/szum (S/N)	75 dB
Audio	
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM
Sieć	
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokół sieciowy	FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x; HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTT P;SSL;DHCP;SMTP;Qos;RTSP;ARP CGI;SDK;ONVIF (Profile S&G&T);P2P Unicast/Multicast
Interoperacyjność	20 (całkowita przepustowość: 64 M)
Metoda strumieniowania	FTP/SFTP; karta Micro SD (512 GB); NAS
Użytkownicy/Hosty	IE 9 i nowsze wersje
Przechowywanie	Chrome 41 i nowsze wersje
Przeglądarka	Firefox 50 i nowsze wersje
	Safari 10 i nowsze wersje
Oprogramowanie zarządzające	DMSS;DSS Pro
Klient mobilny	iOS;Android
Certyfikaty	
Certyfikaty	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014
Porty	
Wejście audio	1 kanał (LINE IN, przewód bez izolacji, wbudowany mikrofon (wzajemnie wykluczające))
Wyjście audio	1 kanał (LINE OUT, przewód bez izolacji; wbudowany głośnik (wzajemnie wykluczające))
Połączenie alarmowe	Migawka; nagrywanie; wysyłanie email; preset; cyfrowe wejście alarmowe; audio; światło ostrzegawcze
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu/tampering; detekcja audio; detekcja rozłączenia sieci; detekcja konfliktu IP; detekcja stanu karty pamięci; detekcja przestrzeni pamięci
Alarm I/O	45292
Audio I/O	45292
Zasilanie	
Zasilanie	12 VDC, 2 A ± 10% PoE+ (802.3at)
Zużycie energii	Podstawowe: 4.5 W Maksymalne: 15 W (oświetlacz + PTZ + głośnik + grzanie szkła)
Środowisko	
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F)
Wilgotność pracy	795%
Ochrona	IP66, TVS 6000 V ochrona przed piorunami; ochrona przed przepięciami; ochrona przed przejściowymi skokami napięcia
Struktura	
Wymiary produktu	142.6 mm × 140 mm × 236.1 mm (5.61" × 5.51" × 9.29")
Waga netto	1.5 kg (3.31 lb)
Waga brutto	2.1 kg (4.63 lb)