

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-sdt4e425-4f-gb-a-pv1-s2-p-184544.html>

Kamera IP DAHUA SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2

Cena brutto	2 184,70 zł
Cena netto	1 776,18 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_69195
Kod producenta	463_69195
Kod EAN	6939554936432

Opis produktu

Kamera IP DAHUA SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2

Model: SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2

Najważniejsze cechy:

Specyfikacja techniczna:

Parametr
Inteligentna analiza (IVS)

Detekcja twarzy

Funkcje AI

Smart Tracking

SMD

AcuPick

Auto Patrol

Typ AI

Wejście audio

Wyjście audio

Wejścia alarmowe

Wyjścia alarmowe

Reakcje alarmowe

Zdarzenia alarmowe

Aktywne odstraszenie - światło

Aktywne odstraszenie - dźwięk

Certyfikaty

Opis (PL)

Linia przekroczenia, wtargnięcie, przekroczenie ogrodzenia, wykrycie przebywania, porzucone/znikające obiekty, szybki ruch, parkowanie, zgromadzenia ludzi, klasyfikacja osób, śledzenie

Wykrywanie twarzy, optymalizacja, zdjęcia wysokiej jakości, ekstrakcja 6 cech i 8 ekspresji, wycinanie twarzy (np. zdjęcia do dokumentów), różne tryby przechwytywania IVS, SMD 4.0, Face Detection, AcuPick (oba kanały), niezależna i powiązana analiza obrazu

Auto Tracking 3.0 oraz śledzenie powiązane

Inteligentne wykrywanie ruchu (Smart Motion Detection 4.0)

Wyszukiwanie osób i pojazdów w nagraniach dzięki AI

Automatyczny patrol po zdarzeniu alarmowym

WizSense

1 kanał (LINE IN lub mikrofon)

1 kanał (LINE OUT lub głośnik)

2

1

Nagrywanie, zdjęcia, e-mail, preset, patrol, dźwięk, światło ostrzegawcze

Ruch, sabotaż, utrata sieci, konflikt IP, karta SD

Migające światło czerwono-niebieskie

11 wbudowanych + 10 własnych alarmów

CE i normy bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo	Hasło, HTTPS, MAC, IEEE 802.1x
Kompresja wideo	H.265+, H.264+, MJPEG
Strumienie	3 jednocześnie strumienie
Rozdzielczość	Do 4 MP (2560×1440)
FPS	Do 25/30 kl./s
Bitrate	Do 16 Mbps (H.264)
Tryb dzień/noc	Auto / kolor / B/W
WDR	Do 120 dB
Redukcja szumów	2D / 3D
Stabilizacja obrazu	EIS (kanał szczegółowy)
Zoom cyfrowy	16×
Maski prywatności	Do 24 stref
Zakres PTZ	Obrót 360°, tilt -15° do +90°
Presety	300 pozycji
Patrole	8 tras
Port sieciowy	RJ-45 (10/100)
Protokoły	HTTP, RTSP, ONVIF, FTP, itp.
Użytkownicy	Do 20
Pamięć	microSD do 512 GB, NAS, FTP
Temperatura pracy	-40°C do +65°C
Odporność	IP66, ochrona przeciwprzepięciowa
Ogniskowa	2.8 mm (overview), 5-125 mm (detail)
Zoom optyczny	25×
Kąt widzenia	Do 101° (overview)
Minimalne oświetlenie	Nawet 0.001 lux
Zasięg IR	Do 100 m
Audio	Mikrofon + głośnik
Obudowa	Metalowa (ADC12)
Waga	3.41 kg
Montaż	Ściana, sufit, słup, narożnik
Zasilanie	12 V DC / PoE
Pobór mocy	Do 25 W