

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-ezviz-bc1c-4k-8mpx-bezprzewodowa-z-panelem-solarnym-p-168513.html>



Kamera IP Ezviz BC1c 4K 8MPx bezprzewodowa z panelem solarnym

Cena brutto	614,80 zł
Cena netto	499,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55069
Kod producenta	463_55069
Kod EAN	6941545633244

Opis produktu

Kamera IP Ezviz BC1c 4K 8MPx bezprzewodowa z panelem solarnym

Model: CS-BC1c/SP (4K)

Specyfikacja kamery:

???? Kamera

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.7" 8-megapikselowy przetwornik CMOS (skan progresywny)
- **Minimalne oświetlenie:** 0.01 Lux @ (F1.6, AGC Wł.), 0 Lux z IR
- **Czas otwarcia migawki:** Migawka samoadaptacyjna
- **Obiektyw:** 2.8 mm @ F1.6
- Kąt widzenia: 135° (po przekątnej), 113° (poziomy), 60° (pionowy)
- **Dzień/Noc:** Filtr IR-Cut z automatycznym przełączaniem
- **DNR:** 3D DNR
- **Tryb nocny:**
 - Zasięg IR: do 15 m
 - Zasięg kolorowego widzenia nocnego: do 15 m

???? Wideo i audio

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 × 2160 (4K / 8MP)
- **Liczba klatek:** 15 fps (samoadaptacyjna w zależności od transmisji sieciowej)
- **Kompresja wideo:** H.265 / H.264
- **Bitrate wideo:** Ultra HD, Quad HD, Full HD, Hi-Def (adaptacyjny)
- **Bitrate audio:** Adaptacyjny
- **Maks. bitrate:** 4 Mbps

???? Sieć

- **Bluetooth:** Obsługiwany

-
- **Standard Wi-Fi:** IEEE802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6)
 - **Zakres częstotliwości:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
 - **Szerokość kanału:** 20 MHz
 - **Zabezpieczenia:** WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-Personal
 - **Prędkości transmisji:**
 - 11b: 11 Mbps
 - 11g: 54 Mbps
 - 11n: 72 Mbps
 - 11ax: 114 Mbps
 - **Parowanie Wi-Fi:** Tryb AP
 - **Protokół transmisji:** Protokół własny EZVIZ Cloud
 - **Minimalna prędkość internetu:** 8 Mbps

???? Funkcje inteligentne

- **Alarmy:** Wykrywanie sylwetek ludzi i pojazdów (AI)
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Obsługiwana
- **Funkcje ogólne:**
 - Redukcja migotania
 - Sygnał „heartbeat”
 - Ochrona hasłem
 - Znak wodny

?? Dane ogólne

- **Warunki pracy:**
 - Temperatura: -20 °C do +50 °C
 - Wilgotność: do 95% (bez kondensacji)
- **Klasa odporności:** IP65
- **Zasilanie:** DC 5V / 2A (zasilacz sprzedawany osobno)
- **Pojemność baterii:** 10 400 mAh
- **Pobór mocy:** Maks. 10 W
- **Wymiary kamery:** 149.33 × 62.95 × 62.95 mm
- **Wymiary opakowania:** 103 × 103 × 186 mm
- **Waga:**
 - Kamera: 348 g
 - Z opakowaniem: 671 g

Specyfikacja CS-CMT-Solar Panel-F

?? Parametry wydajnościowe

(Na podstawie testów EZVIZ Lab w warunkach standardowych STC: 1000 W/m2, AM1.5, 25 °C, 38 000–40 000 luksów)

- **Napięcie zasilania:** 6.36 V ± 5%
- **Maksymalny prąd:** 660 mA ± 5%
- **Maksymalna moc:** 4.2 W
- **Sprawność ogniw słonecznych:** 21.6%

????? Warunki pracy

- **Zakres temperatury pracy:** -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F)
- **Wilgotność:** do 90% (bez kondensacji)
- **Temperatura ładowania kamery bateryjnej:** 0 °C do 45 °C

???? Odporność na warunki atmosferyczne

- **Klasa szczelności:** IP65

?? Dane mechaniczne

- **Typ ogniw:** Monokrystaliczne
- **Wymiary panelu:** 216.25 × 149.58 × 2.4 mm (8.51 × 5.89 × 0.09 cala)
- **Wymiary opakowania:** 230 × 161 × 78 mm (9.06 × 6.34 × 3.07 cala)
- **Waga:**
 - Z opakowaniem: 611 g (21.5 oz)
 - Sam panel bez uchwytu: 334 g (11.78 oz)

