

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-ezviz-eb8-pro-4g-ranger-kit-8mp-z-panelem-slonecznym-8w-4g-wi-fi-moro-p-184511.html>



Kamera IP Ezviz EB8 PRO 4G Ranger Kit 8MP z panelem słonecznym 8W 4G Wi-Fi moro

Cena brutto	1 170,00 zł
Cena netto	951,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_73183
Kod producenta	463_73183
Kod EAN	6941545643281

Opis produktu

Kamera IP Ezviz EB8 PRO 4G Ranger Kit 8MP z panelem słonecznym 8W 4G Wi-Fi moro

Model: CS-EB8/SP moro

Najważniejsze cechy kamery:

- **Obraz 4K Ultra HD (8MP)** – bardzo wysoka szczegółowość i realistyczny obraz
- **Obrót 360° (Pan & Tilt)** – pełne pokrycie terenu bez martwych stref
- **Podwójna łączność 4G + Wi-Fi 6** – działa także tam, gdzie nie ma internetu stacjonarnego
- **Zasilanie solarne 8W + bateria 10 400 mAh** – długotrwała, bezobsługowa praca
- **Tryb AOV 2.0 (nagrywanie całodobowe)** – monitoring 24/7 z optymalizacją zużycia energii
- **Inteligentna detekcja AI** – rozpoznawanie ludzi, pojazdów i zwierząt
- **Automatyczne śledzenie ruchu** – kamera podąża za wykrytym obiektem
- **Aktywna ochrona (syrena + światło)** – odstraszenie intruzów w czasie rzeczywistym
- **Tryb nocny IR + Full Color** – wyraźny obraz również w nocy
- **Dwukierunkowe audio** – rozmowa przez kamerę w czasie rzeczywistym
- **GPS w urządzeniu** – możliwość lokalizacji kamery w aplikacji
- **Pamięć: microSD do 512 GB + chmura EZVIZ** – elastyczne przechowywanie nagrań
- **Odporność na warunki atmosferyczne** – stabilna praca na zewnątrz przez cały rok
- **Integracja Smart Home** – obsługa Google Assistant i Alexa

Specyfikacja techniczna

Model

- Model: CS-EB8-R200-1M8W4GA-CF

Kamera

- Przetwornik: 1/2,8" CMOS, 8 MP, skanowanie progresywne
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lx (F1.2, AGC ON), 0 lx (IR)
- Migawka: automatyczna
- Obiektyw: 4 mm, F1.2
- Kąt widzenia:
 - przekątna: 104°
 - poziomy: 83°
 - pionowy: 44°
- Obrót:
 - poziomy: 340°
 - pionowy: 75°
- Tryb dzień/noc: filtr IR-cut (automatyczny)
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Zasięg nocny: do 15 m

Wideo i audio

- Maks. rozdzielczość: 4K (3840 × 2160)
- Liczba klatek: do 15 fps (adaptacyjna)
- Kompresja: H.265 / H.264
- Tryby bitrate: Ultra HD / Full HD / HD / adaptacyjny
- Maks. bitrate: 4 Mb/s
- Audio: dwukierunkowe (adaptacyjna transmisja)

Funkcje

- Detekcja:
 - ludzie
 - pojazdy
 - dzikie zwierzęta
- Dwukierunkowa komunikacja: tak
- Funkcje dodatkowe: anti-flicker, heartbeat, ochrona hasłem, znak wodny

Sieć

- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ax
- Pasmo: 2,4 GHz
- Przepustowość: 20 MHz
- Zabezpieczenia: WEP 64/128, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Prędkości transmisji:
 - 11b: 11 Mb/s
 - 11g: 54 Mb/s
 - 11n: 72 Mb/s
 - 11ax: 114 Mb/s
- Parowanie: AP
- Protokoły: EZVIZ Cloud (zastrzeżone)
- Minimalna przepustowość: 8 Mb/s

Łączność 4G LTE

- UE:
 - FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
 - TDD: B38/B40/B41
- LA:
 - FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66
 - TDD: B38/B40

Przechowywanie

- Karta microSD: do 512 GB
- Chmura: EZVIZ CloudPlay (subskrypcja)

Zasilanie i warunki pracy

- Zasilanie: DC 5V / 2A (zasilacz sprzedawany osobno)
- Bateria: 10 400 mAh
- Pobór mocy: maks. 10 W

-
- Temperatura pracy: od -20°C do 50°C
 - Wilgotność: do 95% (bez kondensacji)
 - Klasa szczelności: IP65

Specyfikacja panelu solarnego

Model

- CS-PSP8-R100-3M

Parametry

- Napięcie robocze: 5,4 V $\pm$ 5%
- Prąd roboczy: 1,48 A $\pm$ 5%
- Napięcie obwodu otwartego: 6,8 V $\pm$ 5%
- Prąd zwarciov: 1,64 A $\pm$ 5%
- Moc maksymalna: 8 W $\pm$ 5%
- Sprawność: $\approx$ 22%

Budowa

- Typ ogniwa: monokrystaliczne
- Interfejs: USB-C
- Długość kabla: 3 m

Warunki pracy

- Temperatura: od -20°C do 60°C
- Wilgotność: do 95%
- Klasa szczelności: IP65

Wymiary i waga

- Kamera: 184 × 102 × 168 mm
- Panel solarny: 267,3 × 186,5 × 17,5 mm
- Waga kamery: 810 g
- Waga panelu: 428 g
- Waga zestawu: 2131 g
- Wymiary opakowania: 300 × 204 × 175 mm

Zawartość zestawu

- Kamera EB8 Pro Ranger
- Panel solarny 8W
- Szablon montażowy
- Regulowany uchwyt
- Opaski zaciskowe ×2
- Uchwyt adaptera
- Zestaw śrub ×2
- Kabel zasilający
- Instrukcja instalacji
- Dokumentacja i broszury