



## Kamera IP EZVIZ H3c 3K 5MP

Cena brutto	<b>256,30 zł</b>
Cena netto	<b>208,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>463_48360</b>
Kod producenta	<b>463_48360</b>
Kod EAN	<b>6941545630410</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP EZVIZ H3c 3K 5MP

Model: CS-H3c (5MP,2.8mm,color)

#### Specyfikacja techniczna:

- **Wysoka rozdzielczość:** 2880 x 1620 pikseli, maksymalnie 30 klatek na sekundę.
- **Szeroki kąt widzenia:** Obiektyw 2,8 mm przy F2,0 z kątem widzenia 114° (przekątna), 96° (poziomo), 51° (pionowo).
- **Noktowizja:** Zasięg noktowizora do 30 metrów, przełącznik dzień/noc z automatycznym filtrem podczerwieni.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Stopień ochrony IP67, możliwość pracy w temperaturach od -30°C do 60°C.
- **Zaawansowane funkcje detekcji:** Wykrywanie kształtu człowieka/pojazdu przez sztuczną inteligencję, wykrywanie machania ręką, wykrywanie ruchu.
- **Wsparcie dla kart microSD:** Możliwość przechowywania nagrań na kartach microSD o pojemności do 512 GB.
- **Wsparcie dla chmury:** Integracja z chmurowym magazynem EZVIZ CloudPlay (wymagana subskrypcja).
- **Kompatybilność:** Współpraca z Alexa, Google Assistant, IFTTT.
- **Zabezpieczenia:** 64-/128-bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK.
- **Zasilanie:** 12 V DC / 1 A, maksymalny pobór mocy 8 W.

#### Kamera IP EZVIZ H3c 3K 5MP - specyfikacja techniczna:

Kategoria	Szczegóły
Kamera	
Przetwornik obrazu	CMOS 1/2,7 cala ze skanowaniem progresywnym
Minimalne oświetlenie	0,01 lx (F1,6, AGC Wł.), 0 lx przy podczerwieni
Zasięg noktowizora	30 m
Czas otwarcia migawki	Migawka adaptacyjna
Obiektyw	2.8 mm przy przesłonie f/1.6, kąt widzenia: 103° (w poziomie), 58° (w pionie), 125° (po przekątnej)
Mocowanie obiektywu	M12
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	Cyfrowe WDR
Przełącznik dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
Wideo i audio	
Maks. rozdzielczość	2880*1620
Liczba klatek na sekundę	Maks: 30 klatek na sekundę; adaptacyjna podczas transmisji

---

Kompresja wideo	sieciowej
Szybkość transmisji wideo	H.265/H.264
	Poczwórna rozdzielczość HD; Wysoka rozdzielczość; Pełna HD; Standard.
Szybkość transmisji bitów audio	Autoadaptacyjna
Sieć	
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Szerokość pasma kanału	20 MHz
Zabezpieczenia	64-/128-bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Szybkość transmisji	11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 144 Mbps
Parowanie Wi-Fi	Parowanie AP
Protokół	Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud
Sieć przewodowa	RJ45 (adaptacyjne złącze Ethernet 10/100 Mb/s)
Funkcje	
Wykrycie	Wykrywanie ruchu, wykrywanie kształtu człowieka za pomocą AI, wykrywanie machania ręką
Niestandardowy obszar alarmowy	Obsługiwane
Integracja	Współpracuje z Alexa, Asystentem Google
Funkcje ogólne	Anti-Flicker, podwójny strumień, sygnał kontrolny, obraz lustrzany, ochrona hasłem, znak wodny
Przechowywanie nagrań	
Magazyn lokalny	Obsługa kart microSD (maks. 512 GB)
Magazyn chmurowy	Magazyn chmurowy EZVIZ CloudPlay (wymagana subskrypcja)
Specyfikacja ogólna	
Warunki pracy	-22°F do 122°F (-30°C ~ 50°C); Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP	IP67
Zasilanie	12 V DC / 1 A
Pobór mocy	Maks. 9 W
Wymiary	72 × 84 × 152 mm (2,83 × 3,31 × 5,98 cala)
Wymiary opakowania	227 × 100 × 92 mm (8,94 × 3,94 × 3,62 cala)
Waga (z opakowaniem)	539 g
Waga netto	330 g
Zawartość pakietu z produktem	Kamera H3c 3K
Zawartość pakietu z produktem	Szablon otworów
	Zestaw wkrętów
	Zestaw uszczelniający
	Zasilacz
	Broszura dotycząca przepisów
	Podręcznik Szybkie wprowadzenie