

Dane aktualne na dzień: 23-07-2026 14:26

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-ezviz-hb8-2k-4mp-typ-c-p-167488.html>



Kamera IP EZVIZ HB8 2K+ (4MP) typ-C

Cena brutto	622,50 zł
Cena netto	506,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_46955
Kod producenta	463_46955

Opis produktu

Kamera IP EZVIZ HB8 2K+ (4MP) typ-C

Model: CS-HB8 (4MP)

Obrotowo-uchylna kamera Wi-Fi zasilana akumulatorem - najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 2K?
- Obraz panoramiczny 360°
- Do 210 dni pracy w trybie zasilania z akumulatora¹ (10 400 mAh)
- Wbudowany dysk eMMC 32 GB
- Inteligentne wykrywanie ruchu osób
- Śledzenie automatyczne
- Noktowizor z obrazem kolorowym
- Aktywna ochrona
- Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
- Rozmowa dwukierunkowa
- Personalizowane alerty głosowe
- Kompresja wideo H.265
- Obsługa ładowania akumulatora z panelu słonecznego EZVIZ²
- Inteligentna integracja z urządzeniem obsługującym Asystenta Google i Amazon Alexa³

Prezentujemy pierwszą zasilaną akumulatorami obrotowo-uchylną kamerę bezpieczeństwa firmy EZVIZ, model HB8. Jest naprawdę wyjątkowa. Umożliwia rejestrowanie obrazu z wszystkich kierunków. Model HB8 2K? rejestruje obraz w zakresie 360 stopni w niesamowicie wysokiej rozdzielczości i pozwala na automatyczne zapisywanie zdarzeń w pamięci wewnętrznej. Dzięki bardzo pojemnemu akumulatorowi pozwalającemu na pracę przez 210 dni kamera HB8 znacząco upraszcza montaż kamer zewnętrznych, zapewniając równocześnie parametry porównywalne do odpowiedników przewodowych. Jeśli kamera HB8 zostanie wyposażona w opcjonalne panele słoneczne, może pracować jeszcze dłużej.

Specyfikacja techniczna:

Wysoka rozdzielczość: 2560 × 1440 pikseli, 15 klatek na sekundę.

Obiektyw: 4 mm / F1.6, kąt widzenia: 100° (po przekątnej), 83° (poziomo), 44° (pionowo).

Kąt obrotu i pochylenia: Obrót: 340°, pochylenie: 65°.

Noktowizja: Zasięg do 15 metrów z automatycznym filtrem podczerwieni.

Wbudowana pamięć: Dysk eMMC 32 GB dla lokalnego magazynowania nagrań.

Bateria: Pojemność 10 400 mAh, zasilanie prądem stałym 5 V / 2 A.

Odporność na warunki atmosferyczne: Przystosowana do pracy w temperaturach od -20°C do 50°C i wilgotności do 95%.

Detekcja ruchu: Inteligentne wykrywanie ruchu osób.

Dwukierunkowa rozmowa: Wbudowana funkcja rozmowy dwukierunkowej.

Magazyn chmurowy: Obsługa EZVIZ CloudPlay (wymagana subskrypcja).

Bezprzewodowa łączność: Wi-Fi standardy IEEE 802.11b/g/n z parowaniem punktu dostępu.

Specyfikacja techniczna

Specyfikacje	Model: CS-HB8 (4 MP)
Kamera	
Przetwornik obrazu	Przetwornik CMOS 1/3 cala 4 megapiksele ze skanowaniem progresywnym
Minimalne oświetlenie	0,01 lx (F1.6, AGC wł.), 0 lx z podczerwienią (dane uzyskane w laboratoriach EZVIZ)
Czas otwarcia migawki	Migawka adaptacyjna
Obiektyw	4 mm / F1.6, kąt widzenia: 100° (po przekątnej), 83° (poziomo), 44° (pionowo)
Kąt obrotu i pochylenia	Obrót: 340°, pochylenie: 65°
Tryb dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
Cyfrowa redukcja szumów (DNR)	3D DNR
Noktowizor	Do 15 m
Wideo i audio	
Maks. rozdzielczość	2560 × 1440
Liczba klatek na sekundę	15 kl./s Funkcja automatycznej adaptacji podczas transmisji sieciowej
Kompresja wideo	H.265/H.264
Szybkość transmisji bitów wideo	Quad HD, HD, standardowe. Adaptacyjna szybkość transmisji bitów.
Szybkość transmisji bitów audio	Autoadaptacyjna
Maks. szybkość transmisji bitów	2 Mb/s
Sieć	
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Szerokość pasma kanału	20 MHz
Zabezpieczenia	64/128-bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Szybkość transmisji	11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s
Parowanie Wi-Fi	Parowanie punktu dostępu
Protokół	Opatentowany protokół chmury EZVIZ
Protokół interfejsu	Opatentowany protokół chmury EZVIZ
Minimalne wymagania dotyczące sieci	4 Mb/s
Funkcje	
Detekcja	Inteligentne wykrywanie ruchu osób
Rozmowa dwukierunkowa	Obsługiwane
Funkcje ogólne	Anti-flicker, sygnał kontrolny, ochrona hasłem, znak wodny
Przechowywanie nagrań	
Magazyn lokalny	Wbudowany dysk eMMC 32 GB
Magazyn chmurowy	Magazyn chmurowy EZVIZ CloudPlay (wymagana subskrypcja)
Specyfikacje ogólne	
Warunki otoczenia (użytkowanie)	Od -20°C do 50°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP	Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
Pobór mocy	Maks. 10 W
Wymiary produktu	183 × 116 × 166 mm
Wymiary w opakowaniu	216 × 145 × 203 mm
Waga brutto	Netto: 803 g W opakowaniu: 1060 g
Bateria	
Pojemność baterii	10 400 mAh
Zasilanie	Prąd stały 5 V / 2 A
Zawartość pakietu z produktem	
Zawartość pakietu z produktem	- Kamera HB8 2K?

-
- Szablon otworów
 - Przewód USB
 - Zestaw śrub i wkrętów
 - Skrócona instrukcja instalacji
 - Broszura dotycząca przepisów
 - Skrócony podręcznik użytkownika