

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-12mp-ds-2cd20126g3-iuy-sl2-8mmef-p-183989.html>



Kamera IP Hikvision 12MP DS-2CD20126G3-IUY/SL(2.8mm)(eF)

Cena brutto	1 100,00 zł
Cena netto	894,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_69579
Kod producenta	463_69579
Kod EAN	6936422188115

Opis produktu

Kamera IP Hikvision 12MP DS-2CD20126G3-IUY/SL(2.8mm)(eF)

Model: DS-2CD20126G3-IUY/SL(2.8mm)(eF)

Przeznaczenie

- 12 MP kamera sieciowa tubowa z technologią AcuSense, światłem stroboskopowym i alarmem dźwiękowym
- Obraz UHD (Ultra High Definition) zapewniający bardzo wysoką szczegółowość i realistyczne odwzorowanie sceny
- Aktywne odstraszanie: światło stroboskopowe oraz alarm audio (/SL: światło białe)
- Bardzo dobra wydajność w słabym oświetleniu dzięki technologii Powered by DarkFighter
- Klasyfikacja człowiek/pojazd oparta na algorytmach deep learning
- Wysoka jakość dźwięku dzięki wbudowanemu podwójnemu mikrofonowi matrycowemu oraz głośnikowi Smart PA
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu wstecznym dzięki technologii True WDR 130 dB
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Konstrukcja odporna na korozję, zapewniająca większą trwałość (NEMA 4X)
- Opakowanie zabezpieczone przed manipulacją i przyjazne dla środowiska

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD20126G3-IUY/SL(2.8mm)(eF)
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	4608 × 2592
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.0008 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Czas otwarcia migawki	1 s do 1/100,000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, rotacja: 0° do 360°
Obiektyw	Obiektyw stałogniskowy, 2.8 mm
Typ obiektywu	2.8 mm, poziome FOV 94.2°, pionowe FOV 51.1°, przekątna FOV 110.2°
Ogniskowa i pole widzenia	M16
Mocowanie obiektywu	

Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.6
Głębokość ostrości	2.8 mm: 2.9 m do ?
DORI	2.8 mm: D: 117 m, O: 46 m, R: 23 m, I: 11 m
Oświetlacz	Yes
Smart Supplement Light	850 nm
Długość fali IR	IR
Światło wspomagające	Do 40 m
Zasięg światła wspomagającego	
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 20 fps (4608 × 2592)
Strumień główny	25 fps (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień główny	60 Hz: 20 fps (4608 × 2592)
Strumień główny	30 fps (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Podstrumień	60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	*Third stream is supported under certain settings.
Kompresja wideo	Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+,
Kompresja wideo	Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG,
Kompresja wideo	Third stream: H.265/H.264,
Kompresja wideo	*Third stream is supported under certain settings.
Bitrate wideo	32 Kbps do 20 Mbps
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Main Profile
Kontrola bitrate	CBR, VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	H.264 and H.265 encoding
ROI	1 fixed region for main stream
Audio	
Typ Audio -U	Mono sound
Kompresja Audio -U	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio -U	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 192 Kbps (MP2L2)/8 do 320 Kbps (MP3)/16 do 64 Kbps (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania audio -U	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska -U	Yes
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownik/host	Up to 32 users
Użytkownik/host	3 user levels: administrator, operator, and user
Zabezpieczenia	Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.1/1.2/1.3, host authentication (MAC address)
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR)
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka internetowa	Plug-in free live view: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Przeglądarka internetowa	Local service: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Obraz	
Przełączanie parametrów obrazu	Yes
Ustawienia obrazu	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser
Przełącznik dzień/noc	Day, Night, Auto, Schedule
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	130 dB
SNR	? 52 dB
Stabilizacja obrazu	EIS
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, Distortion Correction, Defog
Maska prywatności	4 programmable polygon privacy masks

Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Pamięć wbudowana	Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB
Wbudowany głośnik	Max. power consumption: 2 W, max. sound pressure level: 10 cm: 110 dB.
Audio	Built-in Microphone: Single-microphone
Przycisk reset	Yes
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), video tampering alarm, exception Scene change detection
Smart Event	Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, trigger recording, trigger capture, send email
Powiązanie	
Funkcja Deep Learning	Yes
Przechwytywanie twarzy	Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting
Zabezpieczenie perymetryczne	Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)
Zabezpieczenie perymetryczne	
Ogólne	
Wymiary opakowania	234 mm × 120 mm × 117 mm (9.2" × 4.7" × 4.6")
Materiał	Front cover: Metal, body: Metal, bracket: Metal
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 1.3 A, max. 15.6 W, O5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3at, Class 4, max. 19 W
Zasilanie	Approx. 530 g (1.2 lb.)
Waga	Approx. 815 g (1.8 lb.)
Waga z opakowaniem	O74.4 mm × 176.3 mm (O2.93" × 6.94")
Wymiary	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Warunki pracy i uruchamiania	
Język	33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, password reset via email, pixel counter, anti-banding
Światło błyskowe	/SL model: White Light
Zatwierdzenie	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
Bezpieczeństwo	CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/EU,
Środowisko	WEEE: 2012/19/EU,
Środowisko	Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Ochrona antykorozyjna	NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013