

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-16mp-ds-2cd2h166g3-izs2uy-sl-2.8-12mmef-p-183750.html>



## Kamera IP Hikvision 16MP DS-2CD2H166G3-IZS2UY/SL(2.8-12mm)eF

Cena brutto	<b>2 188,20 zł</b>
Cena netto	<b>1 779,02 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_69517</b>
Kod producenta	<b>463_69517</b>
Kod EAN	<b>6936422190675</b>

### Opis produktu

## Kamera IP Hikvision 16MP DS-2CD2H166G3-IZS2UY/SL(2.8-12mm)eF

Model: DS-2CD2H166G3-IZS2UY/SL(2.8-12mm)eF

### Najważniejsze cechy

- UHD: Ultra High Definition zapewnia realistyczne, immersyjne wrażenia obrazu
- Zmotoryzowany obiektyw varifocal umożliwiający łatwą instalację i wygodny monitoring
- Aktywne światło stroboskopowe oraz alarm audio (/SL: białe światło)
- Doskonała wydajność w warunkach słabego oświetlenia dzięki technologii Powered by DarkFighter
- Klasyfikacja osób i pojazdów oparta na algorytmach głębokiego uczenia
- Krystalicznie czysty dźwięk dzięki wbudowanemu podwójnemu mikrofonowi matrycowemu oraz inteligentnemu głośnikowi PA
- Czytelny obraz nawet przy silnym podświetleniu dzięki technologii true WDR 130 dB
- Odporność na wodę i pył (IP67) oraz odporność na akty wandalizmu (IK10)
- Konstrukcja antykorozyjna zapewniająca wyższą niezawodność i dłuższą żywotność w porównaniu do standardowych rozwiązań (NEMA 4X)
- Opakowanie zabezpieczone przed manipulacją i przyjazne dla środowiska

### Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2H166G3-IZS2UY/SL(2.8-12mm)eF
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	4608 × 3456
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux z włączonym IR
Czas otwarcia migawki	1 s do 1/100,000 s
Dzień / noc	Filtr odcinający IR
Regulacja położenia	Pan: 0° do 360°, Tilt: 0° do 75°, Rotate: 0° do 360°
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, motorowy, 2.8 do 12 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziome: 99° do 43°, pionowe: 72° do 33°, przekątne: 136° do



---

Funkcje ogólne

Języki

Światło ostrzegawcze

Normy EMC

Bezpieczeństwo

Ochrona

Odporność korozyjna

Heartbeat, odbicie lustrzane, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding

33 języki

Wersja SL: światło białe

EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014

IEC 62368-1, EN 62368-1

IP67, IK10

NEMA 4X