

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1021g2-liu2-8mm-pl-p-168515.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1021G2-LIU(2.8mm) PL

Cena brutto	220,70 zł
Cena netto	179,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	463_55090
Kod producenta	463_55090
Kod EAN	6936422118228

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1021G2-LIU(2.8mm) PL

Model: DS-2CD1021G2-LIU(2.8mm) PL

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: **1/2.9" Progressive Scan CMOS**
- Rozdzielczość: **1920x1080(2Mpx)**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Czułość: **0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON)**
- Tryb nocny: **Tak, w kolorze lub czarno-biały (Smart Hybrid Light)**
- Oświetlacz IR: **Tak, zasięg do 20 m**
- Oświetlacz światła białego: **Tak, zasięg do 15 m**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Szeroki zakres dynamiki: **Tak, DWDR**
- Wybrane funkcje obrazu: **BLC, HLC, 3D DNR**
- Wbudowany mikrofon: **Tak**
- Obsługa zdalna: **iVMS-4200, Hik-Connect**
- Klasa szczelności: **IP67**
- Max. pobór mocy: **6.5W**
- Temperatura pracy: **-30...+45 oC**
- Wymiary: **138.8 mm x 60.9 mm x 57.9 mm**
- Zasilanie: **12VDC, PoE**
- Waga: **175g**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2 MPx.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu

1/2.9" Progressive Scan CMOS

Maks. rozdzielczość	1920 × 1080
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON) B/W: 0 Lux z IR
Czas migawki	1/3 s do 1/100 000 s
Tryb Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Regulacja kąta	Obrót: 0°–360° Pochylenie: 0°–90° Rotacja: 0°–360°
Obiektyw	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Kąt widzenia	2.8 mm: Poziomo 101°, Pionowo 56°, Przekątna 118°
Mocowanie obiektywu	M12
Przysłona	Stała, F2.2
DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja)	2.8 mm: D: 44 m, O: 17 m, R: 8 m, I: 4 m
Oświetlacz	IR, światło białe
Zasięg oświetlacza	IR: do 20 m Światło białe: do 15 m
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny	50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień dodatkowy	50 Hz: 25 kl./s (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 kl./s (640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264 (strumień główny) H.265/H.264/MJPEG (strumień dodatkowy)
Bitrate wideo	32 Kbps – 8 Mbps
Typy H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typy H.265	Main Profile
Rodzaj dźwięku	Mono
Filtr szumów	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz / 16 kHz
Kompresja audio	G.711ulaw / AAC-LC
Bitrate audio	64 Kbps (G.711ulaw) / 16–64 Kbps (AAC-LC)
Zabezpieczenia sieciowe	Hasło, audyt logów, uwierzytelnianie hosta (MAC)
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, SMTP
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników (administrator, operator, użytkownik)
Aplikacje klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarki internetowe	Wtyczka: IE 10, IE 11
WDR (Szeroki zakres dynamiki)	Obsługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
SNR	Cyfrowy WDR ? 52 dB
Maskowanie prywatności	1 programowalna maska wielokątna
Tryby Dzień/Noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Ulepszenia obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, balans bieli – regulacja przez aplikację lub przeglądarkę
Port Ethernet	1 × RJ45 10/100 M
Wbudowany mikrofon	Tak
Przycisk resetu	Brak
Wykrywanie ruchu	Tak (obsługa wykrywania ludzi)
Reakcje alarmowe	Powiadomienie centrum nadzoru, e-mail, zapis obrazu
Zasilanie	12 VDC ± 25%, max. 5 W PoE IEEE 802.3af, max. 6.5 W
Materiał obudowy	Plastik
Wymiary	138.8 × 60.9 × 57.9 mm
Waga	175 g (z opakowaniem 250 g)
Zakres temperatury pracy	-30°C do 45°C, wilgotność ? 95% (bez kondensacji)
Języki interfejsu	Angielski, Ukraiński
Funkcje ogólne	Heartbeat, anti-banding, mirror, ochrona hasłem, reset hasła przez e-mail
Normy i certyfikaty	IP67, CE-RoHS, WEEE, Reach, FCC, CE-EMC, CB