

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1023g2-liuf-sl-2-8mm-pl-p-168600.html>



## Kamera IP Hikvision DS-2CD1023G2-LIUF/SL 2.8mm PL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>367,50 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>298,78 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>463_55513</b>     |
| Kod producenta   | <b>463_55513</b>     |
| Kod EAN          | <b>6936422114497</b> |

### Opis produktu

#### Kamera IP Hikvision DS-2CD1023G2-LIUF/SL 2.8mm PL

Model: DS-2CD1023G2-LIUF/SL 2.8mm PL

#### Najważniejsze cechy:

- Stałopozycyjna kamera sieciowa tubowa 2 MP Smart Hybrid Light
- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 2 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Wbudowany dwukierunkowy system audio
- Odporność na wodę i pył (IP67)

#### Hikvision Aktywne odstraszanie — zastosowanie dom prywatny / posesja

Równie dobrze kamery z aktywnym odstraszaniem sprawdzają się w ochronie posesji domowej:

- mogą zniechęcić włamywacza już przy próbie wejścia na teren,
- alarm dźwiękowy + migające światło to sygnał dla intruza, że obiekt jest monitorowany, co znacząco podnosi poziom odstraszania,
- detekcja człowieka/pojazdu pozwala uniknąć fałszywych alarmów (np. zwierzę, listy na wietrze),
- powiadomienie na smartfon pozwala właścicielowi natychmiast sprawdzić co się dzieje — nawet gdy jest poza domem,
- możliwość dwukierunkowej komunikacji audio (mikrofon + głośnik) pozwala na reagowanie lub ostrzeżenie intruza.

To idealne rozwiązanie dla domów, ogrodów, podjazdów, garaży, małych posesji — tam, gdzie priorytetem jest szybka reakcja i odstraszanie..

#### Specyfikacja techniczna

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                           | DS-2CD1023G2-LIUF/SL 2.8mm                                                                               |
| Przetwornik obrazu              | 1/2.9" Progressive Scan CMOS                                                                             |
| Maks. rozdzielczość             | 1920 × 1080                                                                                              |
| Czas otwarcia migawki           | 1/3 s – 1/100 000 s                                                                                      |
| Min. oświetlenie                | 0.005 Lux (kolor, F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR                                                              |
| Dzień/Noc                       | Filtr odcinający IR                                                                                      |
| Ustawienie położenia            | Obrót 0–360°, Pochylenie 0–90°, Rotacja 0–360°                                                           |
| Typ obiektywu                   | Stałogniskowy 2.8 mm                                                                                     |
| 2.8 mm – pole widzenia          | 103° (H) / 56° (V) / 121° (D)                                                                            |
| Mocowanie obiektywu             | M12                                                                                                      |
| Typ przesłony                   | Stała                                                                                                    |
| Przysłona                       | F1.6                                                                                                     |
| DORI 2.8 mm                     | D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, I: 4 m                                                                         |
| Światło wspomagające            | IR + światło białe                                                                                       |
| Zasięg oświetlacza              | Do 30 m                                                                                                  |
| Smart Supplement Light          | Tak                                                                                                      |
| Długość fali IR                 | 850 nm                                                                                                   |
| Strumień główny 50 Hz           | 25 fps (1920×1080, 1280×720)                                                                             |
| Strumień główny 60 Hz           | 30 fps (1920×1080, 1280×720)                                                                             |
| Podstrumień 50 Hz               | 25 fps (640×480, 640×360)                                                                                |
| Podstrumień 60 Hz               | 30 fps (640×480, 640×360)                                                                                |
| Kompresja główna                | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                                                |
| Kompresja podstrumienia         | H.265/H.264/MJPEG                                                                                        |
| Bitrate wideo                   | 32 Kb/s – 8 Mb/s                                                                                         |
| Typ H.264                       | Baseline, Main, High                                                                                     |
| Typ H.265                       | Main                                                                                                     |
| Kontrola bitrate                | CBR/VBR                                                                                                  |
| ROI                             | 1 stały obszar                                                                                           |
| Typ audio                       | Mono                                                                                                     |
| Częstotliwość próbkowania audio | 8 kHz / 16 kHz                                                                                           |
| Filtrowanie szumów              | Tak                                                                                                      |
| Kompresja audio                 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC                                                                     |
| Bitrate audio                   | 64 Kb/s (G.711ulaw / alaw), 16 Kb/s (G.722.1), 16 Kb/s (G.726), 32–160 Kb/s (MP2L2), 16–64 Kb/s (AAC-LC) |
| Zabezpieczenia                  | Hasło, złożone hasło, znak wodny, HTTP basic/digest, WSSE, MAC auth                                      |
| Jednoczesny podgląd             | Do 6 kanałów                                                                                             |
| API                             | ONVIF S/T/G, ISAPI, SDK                                                                                  |
| Protokoły                       | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP                           |
| Użytkownicy                     | Do 32 użytkowników (administrator/operator/user)                                                         |
| Klienci                         | iVMS-4200, Hik-Connect                                                                                   |
| Przeglądarki (plugin)           | TJ.10, TJ.11                                                                                             |
| Przeglądarki (lokalne)          | Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+                                                                        |
| WDR                             | Cyfrowy WDR                                                                                              |
| SNR                             | ? 52 dB                                                                                                  |
| Tryb dzień/noc                  | Dzień / noc / auto / harmonogram                                                                         |
| Poprawa obrazu                  | BLC, HLC, 3D DNR                                                                                         |
| Ustawienia obrazu               | Korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, gain, balans bieli                                   |
| Maska prywatności               | 4 prostokątne maski                                                                                      |
| Interfejs Ethernet              | 1× RJ-45 10/100M                                                                                         |
| Slot na kartę pamięci           | microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB                                                                    |
| Wbudowany mikrofon              | Tak                                                                                                      |
| Wbudowany głośnik               | 1.5 W, 95 dB @ 10 cm                                                                                     |
| Reset                           | Tak                                                                                                      |
| Zdarzenia                       | Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek                                                                 |
| Powiązanie                      | FTP, karta SD, e-mail, nagrywanie, snapshot, dźwięk, światło                                             |
| Zasilanie DC                    | 12 VDC ±25%, 0.62 A, max 7.5 W                                                                           |
| Zasilanie PoE                   | IEEE 802.3af, klasa 3, max 9 W                                                                           |
| Materiał                        | Metal + plastik                                                                                          |
| Wymiary                         | 179 × 67.4 × 69.1 mm                                                                                     |
| Wymiary opakowania              | 216 × 121 × 118 mm                                                                                       |
| Waga                            | 315 g                                                                                                    |
| Waga z opakowaniem              | 520 g                                                                                                    |
| Temp. pracy                     | -30°C do 60°C                                                                                            |
| Wilgotność                      | ?95% (bez kondensacji)                                                                                   |
| Język                           | Polski                                                                                                   |
| Funkcje ogólne                  | Heartbeat, mirror, anti-banding, hasła, reset hasła e-mail                                               |

---

Migające światło  
EMC  
Bezpieczeństwo  
Środowisko  
Ochrona

Tak  
EN 55032, EN 50130-4, EN 61000-3-2/-3 itd.  
UL 62368-1, CB, CE-LVD, BIS  
RoHS, WEEE, REACH  
IP67