

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1047g3h-liuf-sl-2-8mm-pl-p-169122.html>



## Kamera IP Hikvision DS-2CD1047G3H-LIUF/SL 2.8mm PL

Cena brutto	<b>641,80 zł</b>
Cena netto	<b>521,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_61563</b>
Kod producenta	<b>463_61563</b>
Kod EAN	<b>6936422175542</b>

### Opis produktu

## Kamera IP Hikvision DS-2CD1047G3H-LIUF/SL 2.8mm PL

Model: DS-2CD1047G3H-LIUF/SL 2.8mm PL

### Najważniejsze cechy

- Przetwornik: **1/1.8" Progressive CMOS**
- **ICR** - mechaniczny filtr podczerwieni
- Rozdzielczość: **2560 × 1440 (4MP), 20 kl./s (dzień / noc)**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
- Funkcje obrazu: **WDR / 3D DNR / BLC**
- **Smart Hybrid Light** - oświetlenie IR lub światłem białym, zasięg do **30 m**
- **Wbudowany mikrofon i głośnik**
- **Aktywne odstraszanie świetlne i dźwiękowe**
- Zasilanie: **12 V DC** lub **PoE**
- Obsługa podglądu mobilnego: **Hik-Connect**

### Hikvision Aktywne odstraszanie — zastosowanie dom prywatny / posesja

Równie dobrze kamery z aktywnym odstraszaniem sprawdzają się w ochronie posesji domowej:

- mogą zniechęcić włamywacza już przy próbie wejścia na teren,
- alarm dźwiękowy + migające światło to sygnał dla intruza, że obiekt jest monitorowany, co znacząco podnosi poziom odstraszania,
- detekcja człowieka/pojazdu pozwala uniknąć fałszywych alarmów (np. zwierzę, listy na wietrze),
- powiadomienie na smartfon pozwala właścicielowi natychmiast sprawdzić co się dzieje — nawet gdy jest poza domem,
- możliwość dwukierunkowej komunikacji audio (mikrofon + głośnik) pozwala na reagowanie lub ostrzeżenie intruza.

To idealne rozwiązanie dla domów, ogrodów, podjazdów, garaży, małych posesji — tam, gdzie priorytetem jest szybka reakcja i odstraszanie..

---

## Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	2560 × 1440 (4 Mpx)
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Obiektyw (ogniskowa)	2.8 mm
Kąt widzenia	104°
Zasięg oświetlacza światła białego	30 m
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512 GB
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	Audio: wbudowany mikrofon, wbudowany głośnik, obsługa dwukierunkowego audio, przesył audio po sieci, zgodność z AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników online	6
ONVIF	Tak
Wybrane funkcje	Smart Hybrid Light/ColorVu (automatyczne doświetlenie białym światłem przy wykryciu obiektu), alarm świetlny i dźwiękowy, WDR 120 dB, 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, SVC, zmiana rozdzielczości/jakości/przepustowości, odbicie lustrzane, inteligentna detekcja ruchu z rozróżnieniem ludzi i pojazdów, konfigurowalne strefy prywatności, wyostrzanie obrazu, wykrywanie sabotażu
Dostęp z telefonu komórkowego	Tak (Aplikacja Hik-Connect: Android i iOS)
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / (hasło do ustawienia przy pierwszym uruchomieniu)
Porty dostępu WWW	80
Porty dostępu przez aplikację PC	8000 lub chmura (P2P), aplikacja iVMS-4200
Porty dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	Strumień główny i pomocniczy (przykłady podane)
Zasilanie	PoE (802.3af), 12 V DC / 840 mA
Pobór mocy	? 12.1 W @ PoE; ? 10.1 W @ 12 V DC
Obudowa	Compact, metal + plastik
Kolor	Biały
Klasa szczelności (IP)	IP67
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Waga	0.33 kg
Wymiary	O 70 x 179 mm
Obsługiwane języki	Polski
Producent / Marka	Hikvision
SAP Code	311333369