

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1063g2-liu2-8mm-pl-p-168218.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) PL

Cena brutto	494,60 zł
Cena netto	402,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_53561
Kod producenta	463_53561
Kod EAN	6942160472867

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) PL

Model: DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) PL

Najważniejsze cechy

- Stałopozycyjna kamera sieciowa tubowa 6 MP Smart Hybrid Light
- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Wydajna technologia kompresji H.265+

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1063G2-LIU 2.8mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Dzień / noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót 0°-360°, Przechylenie 0°-90°, Rotacja 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 mm: HFOV 105°, VFOV 55°, DFOV 127°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.6
DORI 2.8 mm	D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, l: 7 m
Oświetlacz	IR + światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m

Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	20 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny 60 Hz	20 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień 50 Hz	20 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	20 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264 (główny), H.265/H.264/MJPEG (podstrumień)
Bitrate wideo	32 Kb/s - 16 Mb/s
Typ H.264	Baseline, Main, High
Typ H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 region
Typ audio	Mono
Filtrowanie szumów	Tak
Próbkowanie audio	8 kHz / 16 kHz
Kompresja audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
Bitrate audio	G.711ulaw 64 Kb/s, G.711alaw 64 Kb/s, G.722.1 16 Kb/s, G.726 16 Kb/s, MP2L2 32-160 Kb/s, AAC-LC 16-64 Kb/s
Zabezpieczenia	Hasło, złożone hasło, watermark, autoryzacja HTTP, WSSE, ONVIF digest, dziennik audytu, uwierzytelnianie MAC
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S/T/G* - T i G tylko w modelu -F), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP/RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników (administrator / operator / użytkownik)
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka www	Live view plugin TJ10/TJ11; Chrome 57+, Firefox 52+
WDR	120 dB
SNR	? 52 dB
Tryb dzień/noc	Dzień / noc / auto / harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Korytarz, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Maska prywatności	4 strefy, wielokątne
Interfejs Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Wbudowany mikrofon	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątek
Powiązania zdarzeń	FTP, e-mail, snapshot
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 0.41 A, maks. 5 W; PoE 802.3af klasa 3 (maks. 6.5 W)
Materiał	Metal + plastik
Wymiary	170.8 × 66 × 69.1 mm
Wymiary opakowania	216 × 121 × 118 mm
Waga	285 g
Waga z opakowaniem	481 g
Przechowywanie	-30°C do 60°C, RH ? 95%
Praca	-30°C do 60°C, RH ? 95%
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, anti-banding, mirror, reset hasła przez e-mail
EMC	EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, CB IEC 62368-1, CE-LVD EN 62368-1
Środowisko	CE-RoHS 2011/65/UE, WEEE 2012/19/UE, REACH
Ochrona	IP67 (IEC 60529-2013)