

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1083g2-liuf-sl-2-8mm-pl-p-168323.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL

Cena brutto	<b>658,50 zł</b>
Cena netto	<b>535,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_54116</b>
Kod producenta	<b>463_54116</b>
Kod EAN	<b>6936422114749</b>

### Opis produktu

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL

Model: DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL

### Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 8 MP
- Wspieraj wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne światło hybrydowe, zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Zapewnij bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu dźwiękowi
- Odporny na wodę i kurz (IP67)

### Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8 mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Czas migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Min. oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON); B/W: 0 Lux z IR
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie kamery	Obrót 0-360°, Przechylenie 0-90°, Rotacja 0-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy 2.8 mm
Pole widzenia 2.8 mm	113° (poziomo), 62° (pion), 134° (d. przek.)
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przestony	Stała
Przystona	F2.0
DORI - 2.8 mm (D/O/R/I)	79 m / 31 m / 15 m / 7 m
Oświetlacz	IR + światło białe
Zasięg oświetlacza	Do 30 m

Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	12.5 fps (4K > 720p)
Strumień główny 60 Hz	15 fps (4K > 720p)
Podstrumień 50 Hz	12.5 fps (720p > 360p)
Podstrumień 60 Hz	15 fps (720p > 360p)
Kompresja wideo – główny	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Kompresja – podstrumień	H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Profil H.264	Baseline / Main / High
Profil H.265	Main
Bitrate Control	CBR/VBR
ROI	1 obszar
SVC	Tak (H.264/H.265)
Audio – typ	Mono
Próbkowanie audio	8 / 16 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	16–160 Kb/s (w zależności od kodeka)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, watermark, WSSE, logi bezpieczeństwa, MAC-auth
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF S/T/G, ISAPI, SDK
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarki	Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
WDR	120 dB
SNR	? 52 dB
Tryby dnia/nocy	Dzień / Noc / Auto / Harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Korytarz, jasność, kontrast, ostrość, WB, wzmocnienie
Maski prywatności	4 strefy wielokątne
Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Slot na kartę	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Max 1.5 W, 95 dB @10 cm
Reset	Tak
Zdarzenia	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Powiązania zdarzeń	FTP/NAS/SD, e-mail, nagrywanie, snapshot, alarm dźwiękowy, białe światło
Zasilanie	12 VDC (0.66 A, max 8 W) / PoE 802.3af (max 9.5 W)
Materiał	Metal + plastik
Wymiary	179 × 67.4 × 69.1 mm
Wymiary opakowania	216 × 121 × 118 mm
Waga	~285 g
Waga z opakowaniem	~490 g
Praca / przechowywanie	-30°C do +60°C, ?95% RH
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, anti-banding, password reset e-mail
Migające światło	Tak
Certyfikaty	CE-EMC, RCM, IC, UL, CB, CE-LVD, BIS
Ochrona	IP67