

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1083g2-liuf-sl-2-8mm-pl-p-168323.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>575,10 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>467,56 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>463_54116</b>     |
| Kod producenta   | <b>463_54116</b>     |
| Kod EAN          | <b>6936422114749</b> |

### Opis produktu

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL

Model: DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL

### Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 8 MP
- Wspieraj wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne światło hybrydowe, zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Zapewnij bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu dźwiękowi
- Odporny na wodę i kurz (IP67)

### Specyfikacja techniczna

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Model                   | DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8 mm                      |
| Producent               | Hikvision  |
| Przetwornik obrazu      | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                     |
| Maks. rozdzielczość     | 3840 × 2160                                      |
| Czas migawki            | 1/3 s - 1/100 000 s                              |
| Min. oświetlenie        | Kolor: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON); B/W: 0 Lux z IR  |
| Dzień/Noc               | Filtr odcinający IR                              |
| Ustawienie kamery       | Obrót 0-360°, Przechylenie 0-90°, Rotacja 0-360° |
| Typ obiektywu           | Stałoogniskowy 2.8 mm                            |
| Pole widzenia 2.8 mm    | 113° (poziomo), 62° (pion), 134° (d. przek.)     |
| Mocowanie obiektywu     | M12  |
| Typ przysłony           | Stała  |
| Przysłona               | F2.0   |
| DORI - 2.8 mm (D/O/R/I) | 79 m / 31 m / 15 m / 7 m                         |
| Oświetlacz              | IR + światło białe                               |
| Zasięg oświetlacza      | Do 30 m  |
| Smart Supplement Light  | Tak  |
| Długość fali IR         | 850 nm   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Strumień główny 50 Hz    | 12.5 fps (4K > 720p)   |
| Strumień główny 60 Hz    | 15 fps (4K > 720p)   |
| Podstrumień 50 Hz        | 12.5 fps (720p > 360p)   |
| Podstrumień 60 Hz        | 15 fps (720p > 360p)   |
| Kompresja wideo – główny | H.265+/H.265/H.264+/H.264  |
| Kompresja – podstrumień  | H.265/H.264/MJPEG  |
| Bitrate wideo            | 32 Kb/s – 16 Mb/s  |
| Profil H.264             | Baseline / Main / High   |
| Profil H.265             | Main   |
| Bitrate Control          | CBR/VBR  |
| ROI                      | 1 obszar   |
| SVC                      | Tak (H.264/H.265)  |
| Audio – typ              | Mono   |
| Próbkowanie audio        | 8 / 16 kHz   |
| Filtrowanie szumów       | Tak  |
| Kompresja audio          | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC   |
| Bitrate audio            | 16–160 Kb/s (w zależności od kodeka)   |
| Protokoły sieciowe       | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP |
| Zabezpieczenia           | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, watermark, WSSE, logi bezpieczeństwa, MAC-auth  |
| Jednoczesny podgląd      | Do 6 kanałów   |
| API                      | ONVIF S/T/G, ISAPI, SDK  |
| Klienci                  | iVMS-4200, Hik-Connect   |
| Przeglądarki             | Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+  |
| WDR                      | 120 dB   |
| SNR                      | ? 52 dB  |
| Tryby dnia/nocy          | Dzień / Noc / Auto / Harmonogram   |
| Poprawa obrazu           | BLC, HLC, 3D DNR   |
| Ustawienia obrazu        | Korytarz, jasność, kontrast, ostrość, WB, wzmocnienie                                |
| Maski prywatności        | 4 strefy wielokątne  |
| Ethernet                 | 1× RJ-45 10/100M   |
| Slot na kartę            | microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB  |
| Wbudowany mikrofon       | Tak  |
| Wbudowany głośnik        | Max 1.5 W, 95 dB @10 cm  |
| Reset                    | Tak  |
| Zdarzenia                | Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek   |
| Powiązania zdarzeń       | FTP/NAS/SD, e-mail, nagrywanie, snapshot, alarm dźwiękowy, białe światło             |
| Zasilanie                | 12 VDC (0.66 A, max 8 W) / PoE 802.3af (max 9.5 W)                                   |
| Materiał                 | Metal + plastik  |
| Wymiary                  | 179 × 67.4 × 69.1 mm   |
| Wymiary opakowania       | 216 × 121 × 118 mm   |
| Waga                     | ~285 g   |
| Waga z opakowaniem       | ~490 g   |
| Praca / przechowywanie   | -30°C do +60°C, ?95% RH  |
| Język                    | Polski   |
| Funkcje ogólne           | Heartbeat, mirror, anti-banding, password reset e-mail                               |
| Migające światło         | Tak  |
| Certyfikaty              | CE-EMC, RCM, IC, UL, CB, CE-LVD, BIS   |
| Ochrona                  | IP67   |