

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1183g2-liuf-2-8mm-pl-p-168325.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1183G2-LIUF 2.8mm PL

Cena brutto	<b>544,30 zł</b>
Cena netto	<b>442,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_54118</b>
Kod producenta	<b>463_54118</b>
Kod EAN	<b>6936422114695</b>

### Opis produktu

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1183G2-LIUF 2.8mm PL

Model: DS-2CD1183G2-LIUF 2.8mm PL

### Najważniejsze cechy:

- Stałopozycyjna kamera kopułkowa Smart Hybrid Light 8 MP
- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD) (opcja)
- Wbudowany mikrofon zapewnia dźwięk w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK08)

### Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2146G2H-ISU 2.8 mm EF PL
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON); Cz/B: 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	1/3 s - 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie kamery	Obrót: 0°-355°; Pochylenie: 0°-75°; Rotacja: 0°-355°
Typ obiektywu	Stałogniskowy 2.8mm
Pole widzenia 2.8 mm	H: 100,2°; V: 54,7°; D: 119,7°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przystosy	Stała
Przystosona	F1.0
Głębokość ostrości 2.8 mm	1,9 m - ?

DORI 2.8 mm	D: 63 m; O: 25 m; R: 12 m; l: 6 m
Oświetlacz	IR
Zasięg IR	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 fps (2688×1520, 1080p, 720p)
Strumień główny 60 Hz	30 fps (2688×1520, 1080p, 720p)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (720p/480p/360p)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (720p/480p/360p)
Trzeci strumień	10 fps (1080p/720p/480p/360p)
Kompresja główna	H.265/H.264/H.265+/H.264+
Kompresja podstrumień	H.265/H.264/MJPEG
Kompresja trzeci strumień	H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s - 8 Mb/s
Profil H.264	Baseline/Main/High
Profil H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	H.264/H.265
ROI	1 region (główny + podstrumień)
Kompresja Audio	G.711u/a, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Bitrate Audio	64/16/16/32-192/8-320/16-64 Kb/s
Próbkowanie	8/16/32/44.1/48 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket/WebSockets
Jednoczesny podgląd	Do 6
API	ONVIF S/G/T, ISAPI, SDK
Użytkownicy	Do 32: administrator/operator/użytkownik
Zabezpieczenia	Hasło, HTTPS, IP filter, audit log, TLS 1.1/1.2, WSSE
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, szyfrowanie kart Hikvision
Klienci	VMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Plug-in: IE10/IE11; bez wtyczki: Chrome 57+/Firefox 52+/Edge 89+
Przełączanie parametrów	Tak
Ustawienia obrazu	Korytarz, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, gain, balans bieli
Tryb dzień/noc	Auto/Dzień/Noc/Harmonogram
WDR	120 dB
SNR	?52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	4 wielokątne maski
Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Slot microSD	Do 512 GB
Mikrofon	Wbudowany (SU)
Audio wej./wyj.	SU: 1× line-in, 1× line-out
Alarm	SU: 1 wejście, 1 wyjście (12 VDC, 30 mA)
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Smart Event	Nagła zmiana sceny
Powiązania	FTP, NAS, SD, nagrywanie, snapshot, e-mail, alarm audio
Deep Learning	Twarz, linia, wtargnięcie, wejście/wyjście
Zasilanie	12 VDC ±25% (7.2 W), PoE 802.3af (8.5 W)
Materiał	Pokrywa: aluminium; korpus: aluminium
Wymiary	O121.5 × 97.6 mm
Wymiary opakowania	150 × 150 × 141 mm
Waga	550 g
Waga z opakowaniem	800 g
Warunki pracy	-30°C...60°C, ?95% RH
Warunki przechowywania	-30°C...60°C, ?95% RH
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, anti-banding, flash log, reset przez e-mail, licznik pikseli
EMC	EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2/-3-3
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, IEC 62368-1, EN 62368-1
Środowisko	CE-RoHS 2011/65/UE
Ochrona	IP67, IK10

