

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1323g2-i-2-8mm-pl-p-183804.html>



## Kamera IP Hikvision DS-2CD1323G2-I 2.8mm PL

Cena brutto	<b>354,40 zł</b>
Cena netto	<b>288,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_55539</b>
Kod producenta	<b>463_55539</b>
Kod EAN	<b>6942160472645</b>

### Opis produktu

## Kamera IP Hikvision DS-2CD1323G2-I 2.8mm PL

Model: DS-2CD1323G2-I 2.8mm PL

### Specyfikacja techniczna

- Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p ,
- 1280 x 960 - 1.3 Mpx
- 1280 x 720 - 720p
- Przetwornik: 1/2.9 " Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8 mm
- Kąt widzenia: 104 °
- Zasięg oświetlacza IR: 30 m
- Gniazdo karty pamięci:
- Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wejścia / wyjścia alarmowe:
- Audio:
- Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p
- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- WEB Server: Wbudowany
- Maks. liczba użytkowników on-line: 6
- ONVIF:
- Wybrane funkcje:
  - D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
  - 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
  - EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
  - ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
  - Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
  - BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
  - HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)

- 
- Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
  - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
  - Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
  - Konfigurowalne strefy prywatności
  - Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu
  - Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
  - Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
  - iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
  - Domyślny adres IP: 192.168.1.64
  - Domyślny login / hasło administratora: admin / -
  - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
  - Porty dostępu przez www: 80
  - Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
  - Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000
  - Port ONVIF: 80
  - RTSP URL:
  - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
  - Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
  - Zasilanie:
  - PoE (802.3af),
  - 12 V DC / 400 mA
  - Pobór mocy:
  - ? 6.5 W @ PoE
  - ? 5 W @ 12 V DC
  - Obudowa: Dome, Metal + Plastik
  - Kolor: Biały
  - Klasa szczelności: IP67
  - Wandaloodporna:
  - Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C
  - Waga: 0.33 kg
  - Wymiary: O 110 x 85 mm
  - Obsługiwane języki: polski
  - Producent / Marka: Hikvision