

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1323g2-liu-2-8mm-pl-p-168606.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD1323G2-LIU 2.8mm PL

Cena brutto	373,60 zł
Cena netto	303,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55541
Kod producenta	463_55541
Kod EAN	6942160472652

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1323G2-LIU 2.8mm PL

Model: DS-2CD1323G2-LIU 2.8mm PL

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1323G2-LIU 2.8mm
Przetwornik obrazu	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 × 1080
Czas otwarcia migawki	1/3 s do 1/100 000 s
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0 Lux z IR
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia	Obrót 0-360°, pochylenie 0-75°, rotacja 0-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
FOV 2.8 mm	103° (poziomo), 56° (pion), 121° (przekątna)
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.6
DORI 2.8 mm	D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, l: 4 m
Światło wspomagające	IR + światło białe
Zasięg oświetlacza	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 kl./s (1080p, 720p)
Strumień główny 60 Hz	30 kl./s (1080p, 720p)
Podstrumień 50 Hz	25 kl./s (640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	30 kl./s (640×480, 640×360)
Kompresja główna	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Kompresja podstrumienia	H.265 / H.264 / MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s - 8 Mb/s
H.264 profile	Baseline / Main / High
H.265 profile	Main

Kontrola bitrate	CBR / VBR
ROI	1 stały obszar
Typ audio	Mono
Filtrowanie szumów	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz / 16 kHz
Kompresja audio	G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC
Bitrate audio	64/64/16/16 kbps; 32-160 kbps (MP2L2); 16-64 kbps (AAC-LC)
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, złożone hasło, watermark, HTTP basic/digest, WSSE digest, MAC auth
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S/T/G - G tylko w modelach -F), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4/IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników: admin / operator / użytkownik
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarki	TJ10, TJ11; Chrome 57+, Firefox 52+
WDR	Cyfrowy WDR
SNR	? 52 dB
Przełącznik dzień/noc	Auto / dzień / noc / harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, kontrast, ostrość, gain, balans bieli
Maska prywatności	4 maski wielokątne
Ethernet	1x RJ-45 10/100M
Slot na kartę	microSD/SDHC/SDXC do 512 GB (w modelach -F)
Wbudowany mikrofon	Tak
Reset	Tak (modele -F)
Zdarzenia	Ruch (human/vehicle), sabotaż, wyjątek
Powiązania	FTP, karta (-F), e-mail, centrum nadzoru, nagrywanie (-F), snapshot
Zasilanie	12 VDC ±25%, 0.4 A, max 5 W
PoE	IEEE 802.3af, klasa 3, max 6.5 W
Materiał	Metal + plastik
Wymiary	O110 × 89.2 mm
Waga	340 g
Waga z opakowaniem	560 g
Temp. pracy	-30°C do 60°C
Warunki przechowywania	-30°C do 60°C, ?95% RH
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, anti-banding, mirror, reset hasła przez e-mail
EMC	FCC, CE-EMC EN 55032, 61000-3-2/3-3, EN 50130-4
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, CB IEC 62368-1, CE-LVD
Środowisko	CE-RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67