

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1323g2-liu-4mm-pl-p-183805.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD1323G2-LIU 4mm PL

Cena brutto	239,90 zł
Cena netto	195,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55542
Kod producenta	463_55542
Kod EAN	6942160488806

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1323G2-LIU 4mm PL

Model: DS-2CD1323G2-LIU 4mm PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	1920 × 1080
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z włączonym IR
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, rotacja: 0° do 360°
Typ obiektywu	Obiektyw stałooogniskowy, 2.8 lub 4mm opcjonalnie
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm, pole widzenia w poziomie 103°, pole widzenia w pionie 56°, pole widzenia po przekątnej 121°
	4 mm, pole widzenia w poziomie 83°, pole widzenia w pionie 44°, pole widzenia po przekątnej 99°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.6
2,8 mm	D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, I: 4 m
4 mm	D: 56 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień główny 60 Hz	30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (640 × 480, 640 × 360)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG

Bitrate wideo	32 Kb/s do 8 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Typ Audio	Dźwięk mono
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	Otwarty sieciowy interfejs wideo (profil S, profil T, profil G (obsługuje tylko model -F)), ISAPI, SDK
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników
Zabezpieczenia	Do 3 użytkowników: administrator, operator i użytkownik Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla Open Network Video Interface, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: TJ. 10, TJ. 11 Usługi lokalne: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej Dzień, noc, automatyczny, harmonogram Cyfrowy WDR ? 52 dB
Przełącznik dzień/noc	BLC, HLC, 3D DNR
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	4 programowalne wielokątne maski stref prywatności
SNR	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Poprawa jakości obrazu	-F: Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Maska prywatności	Tak
Interfejs Ethernet	-F: Tak
Slot na kartę pamięci	Wykrywanie ruchu (wspieranie alarmu wyzwalanego przez określone typy celów (człowiek/pojazd)), sabotaż obrazu, wyjątek
Wbudowany mikrofon	Przesyłanie na FTP/kartę pamięci (-F), powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania (-F), wyzwalanie przechwytywania
Resetuj	12 VDC $\pm$ 25%, 0,4 A, maks. 5 W, koncentryczna wtyczka zasilania O5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 6,5 W
Zdarzenia podstawowe	Metal i plastik
Powiązanie	O110 mm $\times$ 89,2 mm (O4,3" $\times$ 3,5")
Zasilanie	150 mm $\times$ 150 mm $\times$ 141 mm (5.9" $\times$ 5.9" $\times$ 5.6")
Materiał	Okolo 340 g (0,7 lb)
Wymiary	W przybliżeniu 560 g (1.2 lb.)
Wymiary opakowania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Waga	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Waga z opakowaniem	Polski
Warunki przechowywania	Heartbeat, anti-banding, mirror, ochrona hasłem, resetowanie hasła przez e-mail
Warunki pracy i uruchamiania	FCC 47 CFR, część 15, podczęść B
Język	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014
Funkcje ogólne	RCM: AS/NZS CISPR 32 2015
EMC	IC: ICES-003: Issue 7
Bezpieczeństwo	UL: UL 62368-1
	CB: IEC 62368-1: 2014+A11
	CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017

Środowisko

Ochrona

BIS: IS 13252 (Część 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
CE-RoHS: 2011/65/UE
WEEE: 2012/19/UE
Zasięg: Rozporządzenie (EC) Nr 1907/2006
IP67: IEC 60529-2013