

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1347g2h-liuf-sl-2-8mm-pl-p-168315.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1347G2H-LIUF/SL 2.8mm PL

Cena brutto	459,80 zł
Cena netto	373,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_54105
Kod producenta	463_54105
Kod EAN	6936422114848

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1347G2H-LIUF/SL 2.8mm PL

Model: DS-2CD1347G2H-LIUF/SL 2.8mm PL

Najważniejsze cechy:

- Kamera sieciowa ColorVu 4 MP ze stałopozycyjną kopułkową Smart Hybrid Light
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Kolorowy obraz 24/7
- Pomoc w wykrywaniu osób i pojazdów
- Smart Hybrid Light: zaawansowana technologia z dalekim zasięgiem
- Zapewnia bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu alarmowi dźwiękowemu i stroboskopowemu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1347G2H-LIUF/SL 2.8mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2560 × 1440
Min. oświetlenie	Kolor: 0,001 luksa (F1,0, AGC ON), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień / noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót 0-360°, pochylenie 0-75°, rotacja 0-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Pole widzenia 2.8 mm	HFOV 96°, VFOV 52°, DFOV 114°
Pole widzenia 4 mm	HFOV 80°, VFOV 43°, DFOV 93°
Mocowanie obiektywu	M12

Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.0
DORI 2.8 mm	D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, l: 6 m
Światło wspomagające	IR + białe światło
Zasięg oświetlacza	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Główny strumień 50 Hz	20 fps (2560×1440), 25 fps (1080p, 720p)
Główny strumień 60 Hz	20 fps (2560×1440), 24 fps (1080p, 720p)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (720p, 640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	24 fps (720p, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264; MJPEG (sub)
Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
Profil H.264	Baseline, Main, High
Profil H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 obszar dla strumienia głównego
Skalowalne kodowanie (SVC)	H.264 / H.265
Audio – typ	Mono
Kompresja audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711), 16 Kb/s (G.722.1/G.726), 32–160 Kb/s (MP2L2), 16–64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania	8 kHz / 16 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4/IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S/G/T), ISAPI, SDK
Użytkownicy	Do 32; role: admin / operator / użytkownik
Zabezpieczenia	Znak wodny, złożone hasło, uwierzytelnianie HTTP, WSSE, audyt bezpieczeństwa, MAC binding
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarki	Plug-in: TJ.10, TJ.11 / Bez plug-in: Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
Ustawienia obrazu	Korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, gain, balans bieli
Przełącznik dzień/noc	Dzień / noc / auto / harmonogram
WDR	120 dB
SNR	? 52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	4 wielokątne maski
Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Slot na kartę	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak, 2 W, 101 dB @10 cm
Reset	Tak
Zdarzenia	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Powiązania	FTP, karta, nagrywanie, e-mail, zdjęcie, centrum nadzoru
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 0,55 A, max 6,6 W
PoE	IEEE 802.3af klasa 3, max 8,0 W
Materiał	Metal + plastik
Wymiary	O110 × 102,7 mm
Wymiary opakowania	150 × 150 × 141 mm
Waga	~400 g
Waga z opakowaniem	~646 g
Warunki pracy	-30°C do 60°C, RH ? 95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	-30°C do 60°C, RH ? 95% (bez kondensacji)
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, anti-banding
Migające światło	/SRB: czerwono-niebieskie, /SL: białe
EMC	EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014 itd.
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62368-1
Środowisko	CE-RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67