

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1363g2-liuf-sl2-8mm-p-181902.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD1363G2-LIUF/SL(2.8mm)

Cena brutto	539,70 zł
Cena netto	438,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_69525
Kod producenta	463_69525
Kod EAN	6942160447483

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1363G2-LIUF/SL(2.8mm)

Model: DS-2CD1363G2-LIUF/SL(2.8mm)

Najważniejsze cechy:

- Stałobrotowa kamera sieciowa Smart Hybrid Light 6 MP
- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Wbudowany dwukierunkowy system audio
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Hikvision Aktywne odstraszanie — zastosowanie dom prywatny / posesja

Równie dobrze kamery z aktywnym odstraszaniem sprawdzają się w ochronie posesji domowej:

- mogą zniechęcić włamywacza już przy próbie wejścia na teren,
- alarm dźwiękowy + migające światło to sygnał dla intruza, że obiekt jest monitorowany, co znacząco podnosi poziom odstraszania,
- detekcja człowieka/pojazdu pozwala uniknąć fałszywych alarmów (np. zwierzę, listy na wietrze),
- powiadomienie na smartfon pozwala właścicielowi natychmiast sprawdzić co się dzieje — nawet gdy jest poza domem,
- możliwość dwukierunkowej komunikacji audio (mikrofon + głośnik) pozwala na reagowanie lub ostrzeżenie intruza.

To idealne rozwiązanie dla domów, ogrodów, podjazdów, garaży, małych posesji — tam, gdzie priorytetem jest szybka reakcja i odstraszanie..

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1363G2-LIUF/SL 2.8 mm
Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0 Lux z IR
Dzień / noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie kamery	Obrót: 0–360°, pochylenie: 0–75°, rotacja: 0–360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy 2.8 mm
FOV 2.8 mm	105° (poziomo), 55° (pion), 127° (ukos)
Mocowanie	M12
Przysłona	F1.6
DORI 2.8 mm	D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, l: 7 m
Światło wspomagające	IR + światło białe
Zasięg oświetlacza	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	20 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny 60 Hz	20 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień 50 Hz	20 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	20 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja – główny	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Kompresja – podstrumień	H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Profil H.264	Baseline / Main / High
Profil H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR / VBR
ROI	1 stały obszar
SVC	H.264 i H.265
Audio – typ	Mono
Audio – sampling	8 / 16 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Kompresja audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
Bitrate audio	64 / 16 / 16 / 32–160 / 16–64 Kb/s
Zabezpieczenia	Hasło, złożone hasło, watermark, HTTP basic/digest, WSSE, ONVIF digest, MAC-auth, audyt
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API / protokoły	ONVIF S/T/G, ISAPI, SDK
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarki	Plug-in: TJ10, TJ11; Local service: Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
WDR	120 dB
SNR	? 52 dB
Tryb dzień/noc	Dzień / Noc / Auto / Harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Korytarz, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, gain, balans bieli
Maski prywatności	4 wielokątne
Ethernet	1× RJ-45 10/100 Mb/s
Slot na kartę	microSD do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	1.5 W, SPL 95 dB @ 10 cm
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Powiązania	FTP/NAS/SD, email, nagrywanie, snapshot, audio warning, strobe
Zasilanie	12 VDC±25% (0.66 A, max 8 W) / PoE 802.3af (max 9.5 W)
Materiał	Metal + plastik
Wymiary	O110 mm × 102.7 mm
Waga	340 g
Waga z opakowaniem	560 g
Warunki pracy / składowania	–30°C do 60°C, ?95% RH (bez kondensacji)
Język interfejsu	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, anti-banding, mirror, reset hasła przez email
Migające światło	Tak
Ochrona	IP67
Certyfikaty EMC	EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014

Bezpieczeństwo
Środowisko

UL 62368-1, IEC 62368-1:2014+A11
CE-RoHS 2011/65/UE, WEEE 2012/19/UE, REACH 1907/2006