

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1367g2h-liu-4mm-pl-p-181620.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD1367G2H-LIU 4mm PL

Cena brutto	485,30 zł
Cena netto	394,55 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_55600
Kod producenta	463_55600
Kod EAN	6942160488769

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1367G2H-LIU 4mm PL

Model: DS-2CD1367G2H-LIU 4mm PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu
Maks. Rozdzielczość
Min. Oświetlenie

Czas otwarcia migawki
Dzień i noc
Ustawienie położenia kamery
Typ obiektywu
Ogniskowa i pole widzenia

Mocowanie obiektywu
Typ przystony
Przystona
2,8 mm
4 mm
Światło wspomagające
Zasięg światła wspomagającego
Smart Supplement Light
Długość fali IR
Strumień główny 50 Hz
Strumień główny 60 Hz
Podstrumień 50 Hz
Podstrumień 60 Hz
Kompresja wideo

1/2.4" Progressive Scan CMOS
3200 × 1800
Kolor: 0,001 luksa przy (F1,0, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
od 1/3 s do 1/100 000 s
Filtr odcinający IR
Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, rotacja: 0° do 360°
Obiektyw stałogniskowy, 2,8 lub 4mm opcjonalnie
2,8 mm, pole widzenia w poziomie 115°, pole widzenia w pionie 60°, pole widzenia po przekątnej 143°
4 mm, pole widzenia w poziomie 94°, pole widzenia w pionie 50°, pole widzenia po przekątnej 110°
M12
Stała
F1.0
D: 64 m, O: 25 m, R: 12 m, l: 6 m
D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, l: 7 m
Podczerwień, światło białe
Do 30 m
Tak
850 nm
20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG

Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Typ Audio	Dźwięk mono
Kompresja Audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	Otwarty sieciowy interfejs wideo (profil S, profil T, profil G (obsługuje tylko model -F)), ISAPI, SDK
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników
Zabezpieczenia	Do 3 użytkowników: administrator, operator i użytkownik Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla Open Network Video Interface, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: Tj. 10, Tj. 11
Ustawienia obrazu	Usługi lokalne: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
SNR	? 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski stref prywatności
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	-F: Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak
Resetuj	-F: Tak
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (wspieranie alarmu wyzwanego przez określone typy celów (człowiek/pojazd)), sabotaż obrazu, wyjątek
Powiązanie	Przesyłanie na kartę pamięci (model -F obsługuje), wyzwalanie nagrywania (model -F obsługuje), przesyłanie do FTP, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie przechwytywania
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 0,55 A, maks. 6,6 W, koncentryczna wtyczka zasilania O5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 8,0 W
Materiał	Metal i plastik
Wymiary	O110 mm × 102,7 mm (O4,33" × 4,04")
Wymiary opakowania	150 mm × 150 mm × 141 mm (5,91" × 5,91" × 5,55")
Waga	Okolo 415 g (0,9 lb)
Waga z opakowaniem	Okolo 656 g (1,4 lb)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Warunki pracy i uruchamiania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, anti-banding, mirror, resetowanie hasła przez e-mail, ochrona hasłem
EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 RCM: AS/NZS CISPR 32 2015
Bezpieczeństwo	IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1 CB: IEC 62368-1: 2014+A11 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017

Środowisko

BIS: IS 13252 (Część 1): 2010/IEC 60950-1: 2005

CE-RoHS: 2011/65/UE

WEEE: 2012/19/UE

Zasięg: Rozporządzenie (EC) Nr 1907/2006

IP67: IEC 60529-2013

Ochrona