

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1383g2-liuf-2-8mm-pl-p-168327.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1383G2-LIUF 2.8mm PL

Cena brutto	<b>560,10 zł</b>
Cena netto	<b>455,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>463_54120</b>
Kod producenta	<b>463_54120</b>
Kod EAN	<b>6936422114725</b>

### Opis produktu

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1383G2-LIUF 2.8mm PL

Model: DS-2CD1383G2-LIUF 2.8mm PL

### Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 8 MP
- Wsparcie wykrywania ludzi i pojazdów
- Inteligentne światło hybrydowe
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wbudowany mikrofon zapewniający bezpieczeństwo dźwięku w czasie rzeczywistym
- Odporny na wodę i kurz (IP67)

### Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1383G2-LIUF 2.8 mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Czas otwarcia migawki	1/3 s - 1/100 000 s
Min. oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON); B/W: 0 Lux z IR
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie kamery	Obrót 0-360°, Pochylenie 0-75°, Rotacja 0-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy 2.8 mm
Pole widzenia 2.8 mm	H: 113°; V: 62°; D: 134°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F2.0
DORI 2.8 mm	D: 79 m; O: 31 m; R: 15 m; I: 7 m
Oświetlacz	IR + światło białe
Zasięg światła	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm

Strumień główny 50 Hz	12.5 fps (4K do 720p)
Strumień główny 60 Hz	15 fps (4K do 720p)
Podstrumień 50 Hz	12.5 fps (720p/480p/360p)
Podstrumień 60 Hz	15 fps (720p/480p/360p)
Kompresja	H.265+/H.265/H.264+/H.264; MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s - 16 Mb/s
H.264	Baseline/Main/High
H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	H.264/H.265
ROI	1 obszar
Audio	Mono
Filtrowanie szumów	Tak
Częstotliwość audio	8/16 kHz
Kompresja audio	G.711u/a, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC
Bitrate audio	16-160 Kb/s zależnie od kodeka
Zabezpieczenia	Hasło, złożone hasło, watermark, MAC auth, logi
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF S/T/G(F), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP/RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Użytkownicy	Do 32 (admin/operator/user)
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka	TJ10/TJ11; Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
WDR	120 dB
SNR	?52 dB
Tryb dzień/noc	Auto/Dzień/Noc/Harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Korytarz, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, GB, balans bieli
Maska prywatności	4 wielokątne
Ethernet	1x RJ-45 10/100M
Slot microSD	(-F) do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak
Reset	(-F) Tak
Zdarzenia	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Powiązania	FTP, SD(-F), e-mail, nagrywanie(-F), snapshot
Zasilanie	12 VDC ±25% (0.41 A, max 5 W); PoE 802.3af (max 6.5 W)
Materiał	Metal + plastik
Wymiary	O110 × 93 mm
Wymiary opakowania	150 × 150 × 141 mm
Waga	385 g
Waga z opakowaniem	586 g
Warunki przechowywania	-30°C...60°C; ?95% RH
Warunki pracy	-30°C...60°C; ?95% RH
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, anti-banding, mirror, ochrona hasłem, reset hasła e-mail
EMC	EN 55032, EN 50130-4, EN 61000-3-2/3-3 itd.
Bezpieczeństwo	UL/CB/CE-LVD/BIS
Środowisko	CE-RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67