

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1723g2-lizu-2-8-12mm-pl-p-168615.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD1723G2-LIZU 2.8-12mm PL

Cena brutto	635,40 zł
Cena netto	516,59 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_55565
Kod producenta	463_55565
Kod EAN	6942160472577

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1723G2-LIZU 2.8-12mm PL

Model: DS-2CD1723G2-LIZU 2.8-12mm PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	1920 × 1080
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z włączonym IR
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 355°, pochylenie: 0° do 70°, obrót: 0° do 355°
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, motozoom, 2.8 do 12 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 do 12 mm, pole widzenia w poziomie 102,4° do 31,2°, pole widzenia w pionie 54,4° do 17,5°, pole widzenia po przekątnej 121,8° do 35,7°
Mocowanie obiektywu	O14
Typ przesłony	Stała
Przystosowana	F1.6
DORI	D: od 45,7 do 141,4 m, O: od 18,1 do 56,1 m, R: od 9,1 do 28,3 m, I: od 4,6 do 14,1 m
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień główny 60 Hz	30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (640 × 480, 640 × 360)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki

Typ H.265	Profil Główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Typ Audio	Dźwięk mono
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RCTP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	Otwarty sieciowy interfejs wideo (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników
Zabezpieczenia	Do 3 użytkowników: administrator, operator i użytkownik
	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla Open Network Video Interface, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: TJ. 10, TJ. 11
	Usługi lokalne: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	Cyfrowy WDR
SNR	? 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR