

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1a43g0-izu-2-8-12mm-pl-p-168222.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1A43G0-IZU 2.8-12mm PL

Cena brutto	696,60 zł
Cena netto	566,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_53596
Kod producenta	463_53596
Kod EAN	6942160490601

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1A43G0-IZU 2.8-12mm PL

Model: DS-2CD1A43G0-IZU 2.8-12mm PL

Najważniejsze cechy:

Wysoka rozdzielczość: umożliwia identyfikację osób i pojazdów w systemach monitoringu.

Możliwość obracania i powiększania obrazu: pozwala na uchwycenie interesujących obszarów.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni: zapewnia widoczność w nocy.

Zmiennooogniskowy obiektyw: duży zakres regulacji kąta widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu.

Zasięg oświetlacza: zależy od warunków środowiskowych (przejrzystość powietrza, kolor ścian, współczynnik odbicia sceny).

Zasilanie PoE: zgodne ze standardem 802.3af, co ułatwia instalację.

Zalecana sieć o przepustowości 1Gb/s: dla kamer IP pracujących w rozdzielczości ? 1920 x 1080.

Specyfikacja techniczna:

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	97 ° ... 30 ° (dane producenta) 94 ° ... 29 ° (nasze testy)

Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	nie
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Wyjście wideo:	nie
Zakres obrotu w poziomie:	-100 ° ... 100 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	-20 ° ... 45 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Interfejs RS-485:	nie
Liczba presetów:	nie
Skanowanie w poziomie:	nie
Ustawiane trasy ruchu:	nie
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	nie
Audio:	Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci, Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	tak
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	Tryb dzień/noc PoE (802.3af), 12 V DC / 920 mA
Pobór mocy:	? 11 W @ 12 V DC ? 12.5 W @ PoE
Obudowa:	PTZ, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	0.95 kg
Wymiary:	197 x 105 x 225 mm
Obsługiwane języki:	polski
Producent / Marka:	Hikvision

SAP Code:
Gwarancja:

311328708
3 lata