

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1t47g2h-liuf-sl-4mm-pl-p-183809.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD1T47G2H-LIUF/SL 4mm PL

Cena brutto	384,40 zł
Cena netto	312,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55606
Kod producenta	463_55606
Kod EAN	6936422114879

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1T47G2H-LIUF/SL 4mm PL

Model: DS-2CD1T47G2H-LIUF/SL 4mm PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	2560 × 1440
Min. Oświetlenie	Kolor: 0,001 luksa przy (F1,0, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 355°, pochylenie: 0° do 180°, obrót: 0° do 355°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2,8 lub 4mm opcjonalnie
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm, pole widzenia w poziomie 96°, pole widzenia w pionie 52°, pole widzenia po przekątnej 114°
Mocowanie obiektywu	4 mm, pole widzenia w poziomie 80°, pole widzenia w pionie 43°, pole widzenia po przekątnej 93°
Typ przestony	M12
Przystona	Stała
2.8 mm	F1.0
4 mm	D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, l: 6 m
Światło wspomagające	D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, l: 7 m
Zasięg światła wspomagającego	Podczerwień, światło białe
Smart Supplement Light	Do 50 m
Długość fali IR	Tak
Strumień główny 50 Hz	850 nm
Strumień główny 60 Hz	20 fps (2560 × 1440)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
	20 fps (2560 × 1440)
	24 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720)
	25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

Podstrumień 60 Hz	24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 8 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Typ Audio	Dźwięk mono
Kompresja Audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników
Zabezpieczenia	Do 3 użytkowników: administrator, operator i użytkownik Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla Open Network Video Interface, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in: TJ. 10, TJ. 11
Ustawienia obrazu	Usługi lokalne: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
Przełącznik dzień/noc	120 dB
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	? 52 dB
SNR	BLC, HLC, 3D DNR
Poprawa jakości obrazu	4 programowalne wielokątne maski stref prywatności
Maska prywatności	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Interfejs Ethernet	Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Slot na kartę pamięci	Tak, 1 wbudowany mikrofon
Wbudowany mikrofon	1 wbudowany głośnik
Wbudowany głośnik	Maks. pobór mocy 1,5 W, maks. poziom ciśnienia akustycznego: 10 cm: 95 dB
Resetuj	Tak
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (osoby i pojazdy)), alarm sabotażu wideo, wyjątek
Powiązanie	Przesyłanie na kartę pamięci, przesyłanie na FTP, wyzwalanie nagrywania, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie przechwytywania
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 0,74 A, maks. 8,8 W, koncentryczna wtyczka zasilania O5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 10,6 W
Materiał	Pokrywa przednia: metal, korpus: plastik, wspornik: plastik
Wymiary	81 mm × 83,7 mm × 211 mm (3,17" × 3,29" × 8,31")
Wymiary opakowania	150 mm × 150 mm × 141 mm (5,91" × 5,91" × 5,55")
Waga	Okolo 480 g (1,1 lb)
Waga z opakowaniem	W przybliżeniu 720 g (1.6 lb.)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Warunki pracy i uruchamiania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, resetowanie hasła przez e-mail, ochrona hasłem, anti-banding
Migające światło	Model /SRB: Czerwone i niebieskie światło /SL model: Światło białe
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN

Bezpieczeństwo

Środowisko

Ochrona

50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
CB: IEC 62368-1: 2014+A11
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
BIS: IS 13252 (Część 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
CE-RoHS: 2011/65/UE
WEEE: 2012/19/UE
Zasięg: Rozporządzenie (EC) Nr 1907/2006
IP67: IEC 60529-2013